Estufas universales UN/UF/UFPlus



- Panel de control intuitivo y fácil de usar
- Visualización y control sencillos, modelo UN/UF
- Pantalla y control avanzado programable, modelo UNplus/ UFplus (TwinDISPLAY) 9 volúmenes disponibles, convección natural o forzada (32 o 1060 litros)
- De la temperatura ambiente + 5 °C a 300 °C / ambiente + 10 °C hasta 300 °C (modelo de convección forzada)
- Modelos 450, 750 y 1060 con ruedas
- Modelos 750 y 1060 litros : convección forzada con 2 ventiladores
- Suministrado con certificado a +160 °C
- Modelo Medical Device disponible añadiendo una M a la ref.

*(Dim. ext. profundidad con asa de la puerta : + 56 mm)

SingleDISPLAY o visualización simple :
- de la temperatura ;
- de la duración de programas;
- de la ventilación ;
- de la posición de la válvula de aireación.

TwinDISPLAY o visualización doble, con la misma función que la visualización simple, y además:
- la programación a través de un puerto usb ;
- la visualización de otros parámetros específicos.



U = Estufa universal
N = Convección natural
F = Convección forzada
PLUS = Modelo con TwinDISPLAY (programación, arranque diferido)

Volumen (l)	32	53	74	108	161	256	449	749	1060
Dim. int. : L x p x al (mm)	400 x 250 x 320	400 x 330 x 400	400 x 330 x 560	560 x 400 x 480	560 x 400 x 720	640 x 500 x 800	1040 x 600 x 720	1040 x 600 x 1200	1040 x 850 x 1200
Dim. ext. sin asa : L x p x al (mm)*	585 x 434 x 707	585 x 514 x 787	585 x 514 x 947	745 x 584 x 867	745 x 584 x 1107	824 x 684 x 1186	1224 x 784 x 1247	1224 x 784 x 1726	1224 x 1035 x 1726
Temperatura	Amb. + 5 hasta 300 °C / Amb. + 10 hasta 300 °C (Modelo convección forzada) / Amb. + 10 hasta 300 °C para modelos ventilados								
N° de rejillas suministradas estándar/ N° de rejillas máx	1 / 3	1 / 4	2 / 6	2 / 5	2 / 8	2 / 9	2 / 8	2 / 14	1 / 14
Peso (kg)	44	55	64	72	80	96	160	192	305
Potencia (W) 230 V 50/60Hz	1600	2000	2500	2800	3200	3400	-	-	-
Potencia (W) 400 V 50/60Hz	-	-	-	-	-	-	5800	7000	7000
Modelo	UN30	UN55	UN75	UN110	UN160	UN260	UN450	UN750	-
Ref.	911589	911590	911591	911592	911593	911594	911595	911596	-
€	1241 -	1438 -	1753 -	2035 -	2708 -	3585 -	4744 -	6328 -	-
Modelo	UN30plus	UN55plus	UN75plus	UN110plus	UN160plus	UN260plus	UN450plus	UN750plus	-
Ref.	911597	911598	911599	911600	911601	911602	911603	911604	-
€	2066 -	2254 -	2509 -	2876 -	3581 -	4283 -	5522 -	7111 -	-
Modelo	UF30	UF55	UF75	UF110	UF160	UF260	UF450	UF750	UF1060
Ref.	911605	911606	911607	911608	911609	911610	911611	911612	911806
€	1475 -	1777 -	2103 -	2456 -	3232 -	4121 -	5397 -	7151 -	13206 -
Modelo	UF30plus	UF55plus	UF75plus	UF110plus	UF160plus	UF260plus	UF450plus	UF750plus	UF1060plus
Ref.	911613	911614	911615	911616	911617	911618	911619	911620	911807
€	2181 -	2587 -	2852 -	3290 -	4099 -	4860 -	6202 -	7972 -	14020 -

Accesorios

Modelo	30	55	75	110	160	260	450	750	1060
Rejilla adicional	911678	911679		911680		911681	911682		911812
€	60 -	70 -		106 -		137 -	226 -		652 -
Bandeja perforada	911683	911684		911685		911686	911687		911813
€	60 -	70 -		106 -		137 -	226 -		652 -
Bandeja colectora***	911964	-		911934	911934	911963	911962	911962	912004
€	112 -	-		187 -	187 -	229 -	357 -	357 -	413 -
Soporte	911744*	-		911746**		911747**	911748**	-	-
€	291 -	-		384 -		426 -	628 -	-	-
Soporte con ruedas	911749	911750		911751		-	-	-	-
€	426 -	486 -		544 -		-	-	-	-

* 600 mm / ** 500 mm / *** Obligatorio para el secado de material de vidrio

Puertas de vidrio (montaje en fábrica) - Temperatura estufa con puerta de vidrio máx. 250 °C (Consultar ref. para puerta de vidrio hasta 300ºC)

Modelo	30	55	75	110	160	260	450	750	1060
Puerta de vidrio	911653	911654	911655	911656	911657	911658	911659	911660	911660
€	311 -	341 -	369 -	398 -	494 -	820 -	1030 -	1353 -	1353 -

Paso de cable (montaje de fábrica) para todas las estufas universales UN/UF/UFPlus

Paso de cable diam. (mm)	Ø 23				Ø 38	Ø 57
Posición del paso de cable	Centro izquierda	Centrado izquierda superior	Centro derecha	Centrado derecha superior	Al fondo a especificar	Al fondo a especificar
Ref.	911661	911662	911663	911664	911670	911671
€	120 -	120 -	120 -	120 -	163,40 -	283 -

Certificado de calibración (montaje en fábrica) - para todas las estufas universales UN/UF/UFPlus

Ref.	Descripción	€
911677	Certificado de calibración (de fábrica) 3 temperaturas + 100 °C, + 160 °C, + 220 °C	376 -