Incubadores IN / IF / IF plus

- Panel de control intuitivo y fácil de usar
- Visualización y control simple, Modelo IN/IF, (SingleDISPLAY)
- Pantalla y control avanzado programable, Modelo INplus/IFplus (TwinDISPLAY) 8 volúmenes disponibles, convección natural o forzada (32 a 749 litros)
- Rango de temperatura desde ambiente + 5 °C a 80 °C
- Modelos 450 y 750 con ruedas
- Se entrega con certificado de calibracion de fábrica a 37ºC
- Modelo Medical Device disponible añadiendo una M a la ref.



* SingleDISPLAY o visualización simple :
- de la temperatura ;
- de la duración de programas;
- de la ventilación ;
- de la posición de la válvula de aireación.

*(Dim. ext. profundidad con asa de la puerta : + 56 mm)

* TwinDISPLAY o visualización doble, con la misma función que la visualización simple, y además:
- la programación a través de un puerto USB ;
- la visualización de otros parámetros específicos.



I = Incubador
N = Convección natural
F = Convección forzada
PLUS = Modelo con TwinDISPLAY

Volumen (l)	32	53	74	108	161	256	449	749
Dim. int. : L x p x al (mm)	400 x 250 x 320	400 x 33 x 400	400 x 330 x 560	560 x 400 x 480	560 x 400 x 720	640 x 500 x 800	1040 x 600 x 720	1040 x 600 x 1220
Dim. ext. sin asa : L x p x al (mm)*	585 x 434 x 707	585 x 514 x 787	585 x 514 x 947	745 x 584 x 867	745 x 584 x 1107	824 x 684 x 1186	1224 x 784 x 1247	1224 x 784 x 1726
Temperatura	Amb + 5 hasta 80 °C / Amb + 10 hasta 80 °C para modelos ventilados							
N° de rejillas suministradas estándar/ N° de rejillas máx	1 / 3	1 / 4	2 / 6	2 / 5	2 / 8	2 / 9	2 / 8	2 / 14
Potencia (W) 230 V 50/60 Hz	800	1000	1250	1400	1600	1700	1800	2000
Peso (kg)	44	55	64	72	80	96	160	192
Modelo	IN30	IN55	IN75	IN110	IN160	IN260	IN450	IN750
Ref.	**911621**	**911622**	**911623**	**911624**	**911625**	**911626**	**911627**	**911628**
€	**1276 -**	**1574 -**	**1865 -**	**2198 -**	**2927 -**	**3867 -**	**5150 -**	**6834 -**
Modelo	IN30plus	IN55plus	IN75plus	IN110plus	IN160plus	IN260plus	IN450plus	IN750plus
Ref.	**911629**	**911630**	**911631**	**911632**	**911633**	**911634**	**911635**	**911636**
€	**2129 -**	**2401 -**	**2710 -**	**3043 -**	**3795 -**	**4623 -**	**6010 -**	**7733 -**
Modelo	IF30	IF55	IF75	IF110	IF160	IF260	IF450	IF750
Ref.	**911637**	**911638**	**911639**	**911640**	**911641**	**911642**	**911643**	**911644**
€	**1587 -**	**2050 -**	**2331 -**	**2782 -**	**3454 -**	**4486 -**	**5776 -**	**7436 -**
Modelo	IF30plus	IF55plus	IF75plus	IF110plus	IF160plus	IF260plus	IF450plus	IF750plus
Ref.	**911645**	**911646**	**911647**	**911648**	**911649**	**911650**	**911651**	**911652**
€	**2291 -**	**2737 -**	**3082 -**	**3470 -**	**4324 -**	**5230 -**	**6697 -**	**8608 -**

Accesorios

Modelo	30	55	75	110	160	260	450	750
Rejilla adicional	**911678**	**911679**		**911680**		**911681**	**911682**	
€	**60 -**	**70 -**		**106 -**		**137 -**	**226 -**	
Bandeja perforada	**911683**	**911684**		**911685**		**911686**	**911687**	
€	**60 -**	**70 -**		**106 -**		**137 -**	**226 -**	
Soporte	**911744***	**-**		**911746****		**911747****	**911748****	
€	**291 -**	**-**		**384 -**		**426 -**	**628 -**	
Soporte con ruedas	**911749**	**911750**		**911751**		**-**	**-**	
€	**426 -**	**486 -**		**544 -**		**-**	**-**	

* 600 mm / ** 500 mm

Opciones (montaje de fábrica) - Enchufe interior (limita el rango de temperatura a máx. +70 °C) capacidad eléctrica 230V/2,2A, parada mediante interruptor principal, sin mando individual.

Modelo	30	55	75	110	160	260	450	750
Enchufe interior*	**911690**							
€	**434 -**							
Iluminación interior	**911688**						**911689**	
€	**161,40 -**						**289 -**	

* Enchufe de interior (limita el rango de temperatura a máx. +70 °C) capacidad eléctrica 230V/2,2A, parada mediante interruptor principal, sin mando individual; requiere pedir por separado la limitación de temperatura a 70 °C (consultar).

Paso de cable (montaje en fábrica) para todos los incubadores IN / IF / IF plus

Paso de cable diam. (mm)	Ø 23	
Posición del paso de cable	Centro izquierda	Centro derecha
Ref.	**911665**	**911667**
€	**120 -**	**120 -**

Certificado (de fábrica) de calibración (montaje fábrica)

Ref.	**Descripción**	**€**
911691	Certificado de calibración (de fábrica) 3 temperaturas + 37 °C, + 52 °C, + 70 °C	**376 -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB