Incubadores refrigerados ICP



Incubadores refrigerados con compresor para ciclos de temperatura rápidos y precisos, con rámpas de temperatura.

- Panel de control táctil, intuitivo y fácil de utilizar
- Visualización TwinDISPLAY
- 4 Volúmenes disponibles
- Puerta interna de cristal
- *TwinDISPLAY o visualización doble con la misma función que la
- visualización simple (visualización de la temperatura, duración de los programas, ventilación) y además:
- Programación mediante USB y conector de red
- Visualización de otros parámetros específicos, programa AtmoControl para rampas y el volcado de los datos de memoria interna.
- Se suministra con certificado de calibracion de fábrica a +10 y +37ºC



*(Dim. ext. profundidad con asa de la puerta : + 56 mm)

Volumen (l)	108	256	449	749
Dim. int. : L x p x al (mm)	560 x 400 x 480	640 x 500 x 800	1040 x 600 x 720	1040 x 600 x 1220
Dim. ext. sin asa : L x p x al (mm)*	745 x 584 x 1233	824 x 684 x 1552	1224 x 784 x 1613	1224 x 784 x 1950
Temperatura de trabajo ºC	- 12 °C hasta 60	- 12 °C hasta 60	- 12 °C hasta 60	- 12 °C hasta 60
Número de rejillas incluidas en estándar / Número de rejillas máx.	2 / 5	2 / 9	2 / 8	2 / 14
Potencia (W) 230 V 50/60 Hz	500	700	750	1200
Peso (kg)	109	153	217	249
Modelo	ICP110	ICP260	ICP450	ICP750
Ref.	**911706**	**911707**	**911708**	**911709**
€	**6181 -**	**8419 -**	**10883 -**	**12783 -**

Accesorios

Modelo	110	260	450	750
Rejilla adicional	**911680**	**911681**	**911682**	**911680**
€	**106 -**	**137 -**	**226 -**	**106 -**
Bandeja perforada	**911685**	**911686**	**911687**	**911687**
€	**106 -**	**137 -**	**226 -**	**226 -**

Opciones (montaje de fábrica)

Modelo	110	260	450	750
Enchufe interior*	**911690**			
€	**434 -**			

* Enchufe de interior (capacidad eléctrica 230V/2,2A, parada mediante interruptor principal, sin mando individual;

Paso de cable (montaje de fábrica)

Para todos los incubadores refrigerados ICP

Paso de cable diam. (mm)	Ø 23		
Posición de paso de cable	Centrado izquierda	Centrado izquierda superior	Centrado derecha superior
Ref.	**911730**	**911731**	**911733**
€	**122 -**	**211 -**	**211 -**

Certificado (de fábrica) de calibración (montaje fábrica)

Ref.	Descripción	€
911743	Certificado de calibración (de fábrica) 3 temperaturas + 0 °C, + 37 °C, + 60 °C	**376 -**