Incubadores refrigerados PHCBI serie MIR

- 3 capacidades : 123 , 238 y 406 litros
- Programación: 3 temperaturas y 3 duraciones de 0 a 99,5 horas memorizables, programa con la posibilidad de repetirse 99 veces
- Gama de temperatura de -10 °C a +60 °C
- Control por microprocesador de 8 bits, con doble regulación de las resistencias calefactoras a +/- 0,2 °C y del enfriador a +/- 1 °C
- Homogeneidad de la temperatura dentro del incubador +/- 0,5 °C
- Sistemas de seguridad y alarmas visuales y acústicas :
  - alarma visual y acústica (después de 10 minutos) de seguridad de referencia de la temperatura a +/- 2,5 °C
  - alarma visual y acústica (después de 10 minutos) de seguridad de alta temperatura regulable de + 15 °C a + 55 °C (corte del calentamiento)
  - alarma visual y acústica (después de 10 minutos) de seguridad de baja temperatura regulable de - 15 °C a + 20 °C (corte del enfriador)
  - contacto rele para aviso de alarma

Modelo	MIR-154-PE	MIR-254-PE	MIR-554-PE
Capacidad (litros)	126	238	406
Dimensiones L x p x Al (mm)	700 x 580 x 1018	700 x 580 x 1618	800 x 832 x 1810
Dim. internas L x p x Al (mm)	620 x 368 x 555	620 x 368 x 1088	640 x 550 x 1160
Peso (kg)	78	108	195
Potencia calentamiento (W)	141	218	322
Estantes suministrados	3	5	5
Ref.	**099007**	**099005**	**099027**
€	**6111 -**	**8186 -**	**10794 -**
Estantes adicionales*	**099189**	**099189**	**099193**
€	**179 -**	**179 -**	**237 -**
Soporte para estantes	**099172**	**099172**	**099172**
€	**4,10 -**	**4,10 -**	**4,10 -**



MIR-554-PE

Ventajas

- Homogeneización por ventilación forzada
- Aislamiento de poliuretano 40 mm
- Cubeta interna de acero inoxidable
- Cubeta externa de acero galvanizado con revestimiento acrílico
- Paso de cable (izquierda) para control externo de la temperatura
- Puerta ciega con cerradura de llave y mirilla de triple vidrio
- Iluminación fluorescente opcional de 15 W

Estufas BINDER

- Secado y esterilización hasta 300 °C
- 6 Volumenes disponibles
- Modelo con convección forzada o convección natural
- Modelo FED ajuste posible de la velocidad del ventilador
- Modelos apilables hasta modelo 115 litros
- Modelo AvantgardeLine: puerto USB en estándar y alarma visual si se supera la temperatura de sobrecalentamiento



Modelos de convección natural

Modelo	ED23	AvantgardeLine ED56	AdvangardeLine ED115	AdvantgardeLine ED260	ED400	AdvantgardeLine ED720
Volumen (l)	23	57	114	255	400	720
Dimensiones int. L x p x al (mm)	222 x 300 x 330	360 x 380 x 420	510 x 425 x 530	610 x 550 x 760	1000 x 520 x 800	1000 x 620 x 1200
Dimensiones ext. L x p x al (mm)	435 x 520 x 495	560 x 565 x 625	710 x 605 x 735	810 x 760 x 965	1235 x 765 x 1025	1235 x 865 x 1530
Temperatura	T° amb. 5 °C a + 300 °C	T° amb. + 15 °C - 300 °C			T° amb. 5 °C a + 300 °C	
Número de rejillas incluidas en estándar	2	2	2	2	2	2
Número de rejillas máx.	4	5	6	9	10	15
Número de puertas	1	1	1	1	2	2
Peso (kg)	22	39	57	97	125	174
Potencia (W) 230V 50 Hz	800	1050	1250	2250	-	-
Potencia (W) 400V 50 Hz	-	-	-	-	3400	5000
Ref.	**9010-0190**	**492004**	**492005**	**492006**	**9010-0075**	**492348**
€	**1807 -**	**1446 -**	**2131 -**	**3982 -**	**5157 -**	**7075 -**

Accesorios y opciones para los modelos convección natural

Bandeja cromada	-	-	-	-	**494148**	-
€	-	-	-	-	**276 -**	-
Bandeja perforada	-	-	**492033**	-	-	-
€	-	-	**173 -**	-	-	-
Puerto de acceso 30 mm izquierda	**8012-0537**	**492056**	**492056**	**492056**	**8012-0537**	**8012-0537**
€	**505 -**	**505 -**	**505 -**	**505 -**	**505 -**	**505 -**
Puerto de acceso 30 mm derecha	**8012-0536**	**492057**	**492057**	**492057**	**8012-0536**	**8012-0536**
€	**505 -**	**505 -**	**505 -**	**505 -**	**505 -**	**505 -**
Patín de goma	-	**494142**	**494142**	**494142**	-	-
€	-	**29 -**	**29 -**	**29 -**	-	-
Cerradura de llave	**492274**	**492286**	**492286**	**492286**	**492276**	**492276**
€	**617 -**	**617 -**	**617 -**	**617 -**	**617 -**	**617 -**
Termostato 3.1	**8012-0032**	**492030**	**492030**	**492030**	**8012-0032**	**8012-0032**
€	**535 -**	**535 -**	**535 -**	**535 -**	**535 -**	**535 -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB