Mini-incubador de CO_2 portátil



- Cuerpo de ABS
- Cubeta para agua de acero inoxidable
- Configuración digital de la temperatura y la concentración de CO_2
- Ventilación forzada
- Calentamiento y enfriamiento de efecto Peltier
- Se suministra con 2 estantes de acero inoxidable (máximo 3)
- Medida de la concentración de CO_2 con sonda IR
- Adaptador toma de mechero incluido

Dimensiones exteriores An x p x Al (mm)	292 x 333 x 433
Dimensiones interiores An x p x Al (mm)	224 x 200 x 340
Volumen Interior (l)	15,2
Rango de temperatura a T °C ambiente 25 °C	15 a 45 °C
Estabilidad a 37 °C	± 0,25°C
Rango de concentración de CO_2	0 a 20 %
Precisión conc. de CO_2 a 5% de CO_2	± 0,1 %
Humedad HR %	80 %
Peso (kg)	6,8
Alimentación	110 - 220 V ; 50 - 60 Hz
Ref. Incubador	**995037**
€	**NC -**
Ref. Incubador con puerto de acceso de 12 mm de diám.	**995037PA**
€	**NC -**

Accesorios

Ref.	Descripción	€
995039	Estante adicional	**NC -**

Mini-incubador de CO_2



062662

- Calentamiento y enfriamiento en la cámara
- Ajuste digital del CO_2 y de la temperatura
- 2 estantes ajustables de acero inox.
- Depósito de agua suministrado
- Sensor de infrarrojos de doble haz
- Regulador de CO_2 (opcional)

Rango de temperatura (°C)	Ambiente - 10 a + 55
Precisión de temperatura a 37°C	0,25 °C
Uniformidad de temperatura (°C)	0,5
Incremento de temperatura (°C)	0,1
Rango de CO2	0 a 20 %
Precisión de CO2 a 5 %	0,1 %
Sensor de CO2	Infrarrojos de doble haz
Higrometría	70 a 80 %
Dimensions externas (L x An x Al) (mm)	335 x 370 x 475
Dimensions internas (L x An x Al) (mm)	260 x 235 x 325
Capacidad (l)	20
Peso (kg)	6,5
Alimentación eléctrica	110 - 240 v, 50/60 Hz
Garantía	2 años
Ref.	**062662**
€	**NC -**

Opción

Ref.	Descripción	€
062663	Regulador de CO_2	**NC -**



062663