Liofilizadores TELSTAR



Los liofilizadores TELSTAR son ideales para conservar sus muestras. Pueden configurarse para satisfacer una amplia gama de necesidades, desde la más sencilla hasta la más exigente, y garantizan calidad y facilidad de uso.

- Temperatura de condensador : -55 °C o -85 °C
- Capacidad de hielo de hasta 6 kg/24 horas
- Condensador de acero inoxidable 316L para una buena resistencia química
- Liofilización en manifolds, cámaras o bandejas
- Varias capacidades y accesorios para las más diversas y variadas configuraciones
- Pantalla táctil para ajustar y mostrar los parámetros
- Se debe equipar con una bomba (cf. accesorios)

Dos versiones disponibles

+ control estándar con LYOQUEST: ajuste y control manual de la presión y ajuste de la temperatura de los estantes
+ control avanzado con LYOQUEST Plus para el ajuste automático de la presión y la temperatura

Modelo	LYOQUEST-55		LYOQUEST-85	
Capacidad del condesador	8 (5 kg/24h)		8 (6 kg/24h)	
Temperatura final de condensación	‹ - 55		‹ - 85	
Composición del condensador	AISI 316L		AISI 316L	
Dimensiones Al x An x p (mm)	480 x 425 x 575		480 x 425 x 575	
Peso (kg)	65		70	
Alimentación	230 V - 50 Hz		230 V - 50 Hz	
Versión	Estándar	Plus	Estándar	Plus
Ref.	342000	342002	342001	342004
€	NC -	NC -	NC -	NC -

Accesorios para LYOQUEST Plus

Ref.	Descripción	€
342007	Cámara estándar de metacrilato Ø 220 mm 3 niveles para LYOQUEST Plus	NC -
342059	Cámara 8 colectores	NC -

Bomba de vacío

Ref.	Descripción	€
342009	Bomba de vacío Ulvac LYOQUEST 8,1 m3 /h	NC -
342019	Bomba de paletas	NC -

Accesorios para LYOQUEST y LYOQUEST Plus

Ref.	Descripción	€
342008	Cámara estándar metacrílica Ø 220 mm 3 niveles para LYOQUEST	NC -
342005	Colector de 8 estaciones con válvula de 3 vías y conexiones 29/32	NC -
342021	Colector de 40 estaciones Ø 13 mm para ampollas	NC -
342006	Adaptador para colectores y cámara de gran capacidad para LYOQUEST	NC -
342028	Bandeja de recuperación	NC -

Astucia

Más información sobre nuestras gamas de liofilizadores en nuestras WEB

