Incubador para agitadores con rollers



Especialmente adaptado a los sistemas descritos anteriormente en versión modular o no modular.

- Temperatura ambiente: 9 °C a + 50 °C
- Acepta el sistema modular del módulo base hasta 8 bandejas
- Se pueden añadir bandejas adicionales
- Enchufes para conectar aparatos en el interior

Ref.	Descripción	Dimensiones (cm)	€
772859	Roll-In incubador 2 ventanas	104 x 81 x 221	**NC -**

Lavador de microplacas APW-200



- Para placas de fondo plano de 96 pocillos, U, V o C
- Control intuitivo a través de una pantalla LCD color 4,3"
- Se vende completo con cabezal de lavado de 8 y 12 agujas, tres botellas de tampón de lavado y una botella de recogida de residuos
- Se pueden almacenar 100 programas de lavado
- Precisión de la cabeza de lavado de 0,1 mm
- Bajo volumen residual
- 3 velocidades de agitación (baja, media, rápida) de 8 mm de amplitud
- Alarma automática de fin de lavado

Pantalla	Pantalla LCD de 4,3 pulgadas
Cabezales de lavado	1 x 8/96 o 1 x 12/96
Frasco de lavado	3 x 2,5 l
Frasco de recuperación de residuos*	1 x 2,5 l
Método de lavado	1, 2 o multipuntas
Programas	100
Volumen de lavado (µl)	50-2000
Volumen residual/pocillos (µl)	‹ 1
Tiempo de lavado	1-99 min
Canales de líquido de lavado	3
Conexión	USB
Dimensiones L x Pr. x Al. (mm)	460 x 200 x 345
Peso (kg)	11,5
Ref.	**531550**
€	**NC -**

Accesorios

Ref.	Descripción	€
531551	Cabezal de lavado 1 x 8 para placas 96 pocillos	**NC -**
531552	Cabezal de lavado 1 x 12 para placas 96 pocillos	**NC -**
531553	Frasco para tampón de lavado	**NC -**
531554	Frasco de recuperación de residuos	**NC -**