
Lámparas de trabajo LED

- Lámparas flexibles robustas y silenciosas para un posicionamiento preciso y duradero
- El LED en el circuito impreso garantiza una larga duración (50000h) o bombilla halógena (5000h) según modelo
- Interruptor estándar, sin contacto o con regulador de intensidad según el modelo
- Conforme a las normas EN 60 601-1/-2-41 y EN 60 598-2-25
- Dispositivo médico de clase 1
- Lámpara sola, a completar con un soporte
- Fabricado en Francia
- 3 años de garantía para las lámparas halógenas y 10 años para las lámparas LED









Lámpara LED Carla

Cabezal giratorio — Iluminación difusa 25°

Longitud flexible (mm)	650	1000	1230
Intensidad luminosa (lm)	420		
Iluminación a 50cm (lux)	7000		
Superficie iluminada a 50 cm (mm)	200		
Temperatura del color	4500°K (blanco neutro)		
Índice de reproducción cromática	IRC 95/100		
Consumo de energía	4,2 W		
Dimensiones cabezal (mm)	60 x 100		
Con interruptor estándar	**013417**	**013419**	**013421**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Con interruptor sin contacto	**013418**	**013420**	**013422**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Lámpara halógena Tina

Cabezal giratorio — Iluminación precisa 10°

Longitud flexible (mm)	650	1140
Intensidad luminosa (lm)	300	
Iluminación a 50cm (lux)	23000	
Superficie iluminada a 50 cm (mm)	100	
Temperatura del color	3000°K (blanco cálido)	
Índice de reproducción cromática	IRC 100/100	
Consumo de energía	20 W	
Dimensiones cabezal (mm)	70 x 70	
Con interruptor estándar	**013469**	**013471**
€	**NC -**	**NC -**
Con interruptor sin contacto	**013470**	**013472**
€	**NC -**	**NC -**

Lámpara LED Lina

Cabezal giratorio — Iluminación difusa 25°

Longitud flexible (mm)	650	1000
Intensidad luminosa (lm)	1680	
Iluminación a 50cm (lux)	15000	
Superficie iluminada a 50 cm (mm)	700 x 600	
Temperatura del color	4500°K (blanco neutro)	
Índice de reproducción cromática	IRC 95/100	
Consumo de energía	17 W	
Dimensiones cabezal (mm)	25 x 500	
Con interruptor estándar	**013437**	**013440**
€	**NC -**	**NC -**
Con interruptor sin contacto	**013438**	**013441**
€	**NC -**	**NC -**
Con regulador de intensidad	**013439**	**013442**
€	**NC -**	**NC -**

Lámpara LED Hepta

Cabezal giratorio con asa — Iluminación precisa 10°

Longitud flexible (mm)	650	1140
Intensidad luminosa (lm)	980	
Iluminación a 50cm (lux)	60000	
Superficie iluminada a 50 cm (mm)	120	
Temperatura del color	4500°K (blanco neutro)	
Índice de reproducción cromática	IRC 95/100	
Consumo de energía	7 W	
Dimensiones cabezal (mm)	110 x 100	
Con interruptor estándar	**013409**	**013412**
€	**NC -**	**NC -**
Con interruptor sin contacto	**013410**	**013413**
€	**NC -**	**NC -**
Con regulador de intensidad	**013411**	**013414**
€	**NC -**	**NC -**

Soportes - pies rodantes telescópicos



- Base 5 patas Ø 530 mm
- Ruedas Ø 5 cm
- Versión lastrada para lámparas con patas de más de 650 mm
- Ruedas libres o 2 ruedas con freno

Altura ajustable (mm)	600 - 1000		900 - 1300	
Tipo	Estándar	Lastrada	Estándar	Lastrada
Peso (kg)	3,7	5,5	4	5,8
Ref. sin freno	**013474**	**013478**	**013480**	**013482**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Ref. con freno	**013476**	**013479**	**013481**	**013483**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Accesorio

Ref.	Descripción	€
013484	Abrazadera simple de aluminio lacado negro, abertura máxima Ø 75 mm	**NC -**
013485	Abrazadera universal de aluminio anodizado, abertura máxima Ø 40 mm	**NC -**
013488	Soporte de aluminio lacado en blanco para montaje en la pared (tornillos y tacos suministrados)	**NC -**
013492	Base pesada de acero lacado blanco Ø 220 mm 1,5 kg	**NC -**