Cámara C-B5 5,1MP Optika



- Cámara color 5MP
- Para la enseñanza y el trabajo rutinario de laboratorio
- Montaje en C
- Se suministra con software (compatible con Windows, Mac OS y Linux) y adaptadores para oculares de microscopio monocular o binocular

Sensor	CMOS 1/2,5"
Resolución de la cámara	5,1 MP
Señal de salida	USB 2,0
Alimentación de la cámara	PC USB
Conexión de montaje en C	Sí
Características PC	CPU: equivalente a Intel Core2.2 2.8 GHz o superior RAM : 2 GB o superior Puerto USB: 2.0 al menos dos puertos
Ref.	**671230**
€	**NC -**

Cámaras PRO C-P3 y C-P6 Optika



- Cámaras dinámicas de lectura rápida
- Estas cámaras ofrecen imágenes detalladas de excelente calidad gracias a su sensor SONY EXMOR CMOS
- Conexión de montaje en C

Modelo	C-P3	C-P6
Resolución de la cámara	3,1 MP	6,3 MP
Señal de salida	USB 3,0	USB 3,0
Tamaño del sensor	1/2.8"	1/1.8"
Tecnología de Sensor	CMOS	CMOS
Formato de la imagen	4/3	4/3
Tamaño pixel	2,5 x 2,5 µm	2,4 x 2,4 µm
Velocidad resolución	50 fps	30 fps
Ref.	**671259**	**671262**
€	**NC -**	**NC -**



Tablet PC con cámara para microscopio trinocular Optika



- Pantalla táctil 10"
- Conexión USB 2.0
- Una solución 2 en 1 con una tablet PC de pantalla táctil y una cámara 3 o 5 MPixels para la captura de imágenes
- El sistema puede ser instalado en la salida trinocular con adaptador montura C

Modelo	TB-3W	TB-5W
Sistema operativo	Windows 8,1 32-bit	
Network	Wireless bluetooth	
Autonomía	9 horas	
Resolución cámara (MP)	3,14	5
Señal de salida	USB 2,0	USB 2,0
Idioma tablet	Multi-idiomas	
Programa tablet incluido	OPTIKA VISION LITE : adquisición de fotos o vídeos, medidas, indicación de objetos o comentarios, documentación	
Almacenamiento	HDD 32 Go, también acepta las cartas SD	
Cables incluidos	MicroUSB hacia USB, cable OTG, cable USB	
Dim. (cm) l x al x espesor	25,85 x 16,75 x 0,88	
Peso (g)	580	
Ref.	**670976**	**670977**
€	**NC -**	**NC -**