Estación de aspiración Vacusafe Comfort



Visiten nuestras WEB

+ info en nuestras WEB

Para la aspiración segura y sin contaminación de líquidos sobrenadantes en un frasco de polipropileno de 4 litros. Seguridad total : sensor de nivel (excepto el modelo Comfort ECO); todos los accesorios (controlador, racores, tubo, botella) son autoclavables; filtro hidrófobo para proteger contra el desbordamiento.

- Volumen : 4 l
- Dispositivo listo para usar, con vacío regulable progresivamente (-300 a -600 mbar)
- Utilice el controlador Vacuboy para aspirar el sobrenadante (patógeno, riesgo biológico) de cualquier medio de cultivo (matraz, placa de Petri, microplaca), tubo o microtubo
- L x p x al (mm) : sin botella : 255 x 180 x 150 / con botella : 255 x 180 x 480 mm
- Funcionamiento: 5 °C a 40 °C - 80 RH
- Peso: 2 kg

Ref.	158320	158310	158300
Control de la aspiración (por bomba o válvula)	✓	✓	✓
Detección electrónica de nivel		✓	✓
Botella de polipropileno	✓	✓	
Botella de vidrio			✓

Ref.	Descripción	€
158320	Vacusafe Confort ECO incluye: 1 botella de polipropileno de 4 litros tapa con conexión estándar juego de tubo y filtro Controlador Vacuboy con 1 adaptador monocanal de acero inox. de 40 mm	NC -
158310	Vacusafe Comfort incluye : todos los elementos del Vacusafe Comfort ECO + tapa de conexión rápida y sensor de nivel	NC -
158300B	Vacusafe Comfort Plus incluye: todos los elementos del Vacusafe Comfort + botella de vidrio de 3 litros	NC -

Accesorios

Ref.	Descripción	€
158370	Botella de polipropileno de 4 litros	NC -
158331	Tubo 70 cm Vacusafe-frasco	NC -
158332	Tubo 180 cm frasco-controlador	NC -
158395	Bloque de alimentación 240V	NC -
158015	Filtro Vacusafe	NC -

Sistema de aspiración QuickFlow 4l



- El modo de succión continua evita el cansancio causado por mantener pulsado el botón durante demasiado tiempo
- Asa ergonómica
- El tapón de conexión rápida estanco evita la contaminación
- Sensor de nivel antidesbordamiento
- Velocidad de aspiración variable

Volumen máx. de líquido (l)	4
Velocidad máx. de aspiración (ml/s)	17 (con pipeta de aspiración)
Rango de vacío (kPa)	-20 a -70
Dimensiones An. x Pr. x Al. (mm)	200 x 400 x 460
Peso (kg)	4,016
Ø del tubo int. x ext. (mm)	4 x 8
Temperatura admisible (°C)	0 a 40
Humedad máx. admisible	85 %
Composición	- Base de bombeo - Botella de recuperación - Tapón con conectores rápidos - Juego de tubos y filtros - Controlador de aspiración - Adaptador para pipeta Pasteur - Adaptador para pipetas universales - Adaptador 8 canales para puntas de micropipeta
Ref.	712904
€	NC -

Accesorios

Ref.	Descripción	€
712907	Soporte para controlador	NC -
712908	Filtro 2 µm de recambio	NC -
712906	Botella de recambio con tapón de conexión rápida	NC -
712905	Controlador de recambio con adaptadores	NC -