Bomba de pistón WOB-L U2511C



- Fiable y económico
- Para vapor de agua únicamente
- Aplicaciones habituales del vacío en el laboratorio
- Sin aceite
- Con asa para facilitar el transporte

Vacío Límite (mbar)	292
Caudal 50 Hz (l/min)	9,2
Racores	Acanalado 6 mm
Protección	IP 20
Decibel (DIN EN ISO 2151)	≤ 45
Dimensiones L x p x Al (mm)	194 x 114 x 191
Peso (kg)	2,3
Ref.	**498001**
€	**NC -**

Bomba de pistón WOB-L



WOB-L® 2522

WOB-L® 2546

- Puede utilizarse para presiones de hasta 6,8 bar o como bomba de vacío
- Equipado con un manómetro y un vacuómetro con válvula de control
- Sin aceite
- Pistón de aluminio revestido de PTFE
- Para soluciones acuosas o con disolventes no agresivos

Modelo	WOB-L® 2522	WOB-L® 2534	WOB-L® 2546
Vacío Límite (mbar)	133	93	80
Caudal 50 Hz (l/min)	18	28	38
Racores	DN8		
Protección	IP20		
Decibel (DIN EN ISO 2151)	≤ 56 dB		
Dimensiones L x p x Al (mm)	206 x 224 x 254		254 x 191 x 229
Peso (kg)	5,3	5,3	6,3
Ref.	**498002**	**498003**	**498004**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Bomba de vacío N86 para gases neutros



- 100% sin aceite
- Sin mantenimiento
- Para aplicaciones sencillas de filtración y desecantes, cuando la resistencia química no es esencial

Modelo	N 86KN.18
Vacío Límite (mbar abs)	100
Caudal a P. atm (l/min)	6
Presión de trabajo (bar)	2,4
Ø conexión (mm)	4
Número de cabezales	1
Material del cabezal de la bomba	PPS
Material membrana	EPDM
Material de las válvulas	FPM
Dimensiones (anx fx al) (mm)	164 x 141 x 90
Peso (kg)	1,9
Ref.	**046202**
€	**NC -**