Bombas en vacío de membrana para soluciones agresivas Chemker



Chemker 300



Chemker 411

- Para la filtración en vacío, la purificación de disolventes, la SPE, los evaporadores rotativos
- Todas las partes en contacto con el aire aspirado son de PTFE, para una alta resistencia química
- Funcionan sin aceite, no necesitan mantenimiento
- Parada automática en caso de sobrecalentamiento y reactivación de la aspiración después del enfriamiento
- La bomba Chemker 411 esta equipada de una trampa para humedad y un grifo para ajuste de vacío

Modelo	Chemker 300	Chemker 400	Chemker 410	Chemker 411
Vacío (mbar abs.)	120		14	
Flujo máximo (l/min)	18	33	18	
Conec. de aspiración (mm)	8			
Nivel acústico (dB)	50			
Dim. L x An x Al (cm)	20,3 x 11,2 x 20,9	26,7 x 11,2 x 18,1	26,2 x 14,8 x 18,2	26,2 x 23,6 x 19,3
Peso (kg)	5,0	7,0		7,4
Ref.	**886070**	**886071**	**886072**	**886073**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Bombas en vacío de membrana para soluciones agresivas 300C y 410C



Bomba en vacío Rocker 410C y 300C

- Cámara de membrana recubierta de PTFE y válvula de acero inox. para una mayor resistencia a los gases corrosivos
- Con sistema de ajuste de vacío
- Bomba con pistón sin aceite, sin mantenimiento
- Trampa de condensación
- Desconexión automática en caso de sobrecalentamiento y reanudación de la aspiración tras el enfriamiento

Bomba de vacío 300C con sistema de filtración completo

Sistema completo incluye :

+ embudo de vidrio 300 ml;
+ pinza de fijación de aluminio anodizado;
+ base de vidrio para filtro de 47 mm;
+ tapón de silicona;
+ adaptador para botellas de cuello GL 45;
+ botella 1000 ml de vidrio borosilicato GL 45.



	Bomba Rocker 300C	Sistema de filtración con 300C	Bomba Rocker 410C
Vacío (mbar máx.)	145	145	25
Flujo máximo (l/min)	20	20	20
Potencia máxima (W)	60	60	80
Conexión de aspiración (mm)	8	8	8
Nivel acústico (dB)	50	50	52
Dim. (L x An x Al) (cm)	28,5 x 13,5 x 20,4	28,5 x 13,5 x 20,4	31 x 13,5 x 20,4
Peso (kg)	4,1	4,1	5,6
Ref.	**886083**	**886084**	**886206**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**