Bombas de membrana de flujo ajustable para gases corrosivos

- Ocupa poco espacio
- Funcionamiento limpio sin aceite

Modelo	N 96	N 820 G	N 840 G	N920G
Vacío Límite (mbar abs)	130	6	6	2
Caudal máximo a P.atm (l/min)	7	20	34	21
Presión de trabajo (bar)	2,5	0,1	0,1	0,5
Ø conexión (mm)	6	9	9	10
Material del cabezal de la bomba	PPS	TFM PTFE	TFM PTFE	PPS
Material membrana	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE
Material de las válvulas	FKM	FFPM	FFPM	FFPM
Dim. An. x Pr. x Al. (mm)	75 x 156 x 119	163 x 256 x 220	177 x 289 x 240	158 x 324 x 226
Peso (kg)	1,3	8,8	11,3	8,5
Ref.	**046540**	**046545**	**046546**	**046520**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
	Accesorios			
Kit de mantenimiento	**046544**	**046549**	**046550**	**158525**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Juego de racores + silenciador	**046542**	**-**	**-**	**-**
€	**NC -**	**-**	**-**	**-**
Racores	**-**	**046547**	**046547**	**-**
€	**-**	**NC -**	**NC -**	**-**

046540



046545





Bombas de vacío para gases húmedos

Modelo	N 820.3FT.18	N 840.3FT.18
Vacío Límite (mbar abs)	8	
Caudal a P. atm (l/min)	20	34
Ø conexión (mm)	10	
Número de cabezales	2 (serie)	
Material del cabezal de la bomba	PTFE	
Material de la membrana	PTFE	
Material de las válvulas	FFPM	
Dim. (an x pr x al) (mm)	312 x 154 x 207	341 x 166 x 266
Peso (kg)	9,3	12,6
Ref.	**046203**	**046210**
€	**NC -**	**NC -**
	Accesorio	
Ref.	**046297**	**046517**
€	**NC -**	**NC -**

- Funcionamiento limpio sin aceite
- Ideal para vapores y gases extremadamente agresivos y húmedos
- Sistema de autosecado integrado que evita la acumulación de condensados en los cabezales de la bomba



Unidad de bombeo resistente a productos químicos SH y SR

Aplicaciones: destilación o evaporación rotativa

- Serie SH : 1 separador en el lado de aspiración y un condensador de alto rendimiento en el lado de descarga
- Serie SR : 2 botellas separadoras en el lado de aspiración y una en el lado de descarga
- Bomba para vapores y gases agresivos
- Tecnología sin aceite
- Válvula de lastre de aire integrada
- Regulación de la velocidad
- Indicación de estado: en funcionamiento, en espera o error
- Combinar con el controlador de vacío VC900 (referencia 046362) para controlar el caudal según lo requiera el proceso





Modelo	SR820G	SH820G	SR840G	SH840G
Vacío (mbar abs.)	6			
Caudal nominal (l/min)	20		34	
Número de frascos separadores en aspiración	2	1	2	1
Presión de funcionamiento máx. (bar)	0,1			
Ø racor entrada/salida (mm)	8 a 9,5/10			
Material del cabezal de la bomba	TFM™ PTFE			
Material membrana	PTFE			
Material de las válvulas	FFPM			
Dimensiones L x p x Al (mm)	282 x 260 x 234	323 x 260 x 416	299 x 274 x 250	-
Peso (Kg)	10,7	11,7	13,1	14,1
Ref.	**158517**	**158519**	**158518**	**158520**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
	Kit de piezas de recambio (con juntas tóricas adicionales)			
Ref.	**158521**	**158523**	**158522**	**158524**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB