Unidad de bombeo para evaporadores rotativos



- Control inteligente del vacío, que se adapta continuamente al punto de ebullición de cualquier disolvente de una mezcla
- Mando a distancia para operar desde el exterior de una campana química

Modelo	SC 920
Vacío Límite máx.(mbar abs)	2
Caudal a P. atm (l/min)	20
Ø conexión (mm)	-
Número de cabezales	-
Material del cabezal de la bomba	PPS
Material membrana	PTFE
Material de las válvulas	FFPM
Dimensiones (anx fx al) (mm)	366 x 294 x 423
Peso (kg)	15,2
Ref.	**046363**
€	**NC -**

Accesorios

Ref.	Descripción	€
046500	Tubo de vacío para racores Ø 4 mm, Norprene, longitud 1 m	**NC -**
046501	Manguera de vacío para racores Ø 6 - 10 mm Norprene longitud 1 m	**NC -**
054595	Válvula vacuómetro para ajuste del vacío	**NC -**

Bomba de vacío de membrana MZ2CNT y unidad de bombeo MZ2CNT +AK SYNCHRO + EK :



978061


978082

- Alta resistencia química y buena tolerancia al condensado
- Altos caudales incluso cerca del vacío final
- Buen vacío final con tuerca de aire/gas inerte
- Funcionamiento silencioso: 45 dBA

Grupo de bombeo MZ2CNT + AK SYNCHRO + EK :

- Para el funcionamiento sincrónico de dos aplicaciones con control manual del vacío
- Separador de aspiración AK a la entrada de la bomba para la recuperación del condensado
- Condensador de vapor EK a la salida de la bomba para una recuperación eficaz del disolvente

Modelo	Bomba MZ2CNT	Grupo de bombeo MZ2CNT + AK SYNCHRO + EK
Vacío Límite (mbar abs.)	7	
Caudal máximo (l/min)	33,30	
Contrapresión máxima (bar abs.)	1,1	
Membrana	PTFE	
Válvulas	FFKM	
Conexión de aspiración	Boquilla DN 8-10mm	2 boquillas DN 8-10mm
Conexión de descarga	Boquilla DN 8-10mm	Boquilla DN 8-10mm
Conexión de agua de refrigeración	-	2 boquillas DN 6-8mm
Dimensiones (anx fx al) (mm)	243 x 243 x 198	248 x 326 x 402
Peso (kg)	11,1	14,5
Ref. bomba sola	**978061**	**978082**
€	**NC -**	**NC -**