VACUUBRAND

Bombas de vacío de tornillo Vacuu-Pure

- 100% sin aceite, sin abrasión, sin piezas de desgaste
- Funcionamiento sin fricción: no se generan partículas
- Interfaz RS485 con protocolo Modbus RTU para el control remoto de la bomba
- Nivel acústico : 55 dBa
- Versión 10C para una mayor resistencia química

Modelo	Vacuu-Pure 10	Vacuu-Pure 10C
Vacío Límite (mbar absoluto)	5	
Caudal a presión atm. (l/min)	166,7	150
Presión máxima de escape	1015 mbar	
Conexión	KF DN 25	
Potencia nominal del motor (kW)	0,7	
Clase de protección	IP20	
Dimensiones An. x Pr. x Al. (mm)	507 x 269 x 413	
Peso (kg)	21,1	21,5
Ref.	**978742**	**978743**
€	**NC -**	**NC -**

Accesorios

Ref.	Descripción	€
978744	Minicarro para bomba Vacuu-Pure	**NC -**
978745	Kit de comunicación USB a Vacuu-Bus	**NC -**
978746	Separador de aspiración AK con botella redonda de 500 ml	**NC -**
978747	Condensador de vapor EK600 con botella redonda de 500 ml	**NC -**
978749	Silenciador con codo de 90° KF DN25	**NC -**
978661	Vacuómetro Vacuu-View extended 1100-0,001 mbar	**NC -**
978750	Kit de regulación de vacío fino Vacuu-Select + Vacuu-View extended	**NC -**



978742



978743
+ 978744
+ 978747

VACUUBRAND

Controlador de sobremesa Vacuu-Select

- La interfaz de usuario permite seleccionar procesos de vacío predefinidos para todas las aplicaciones de laboratorio habituales
- Disponible como versión integrada en la estación de trabajo

Límites de medición (mbar)	0,1 - 1080
Precisión (mbar)	± 1
Deriva de temperatura (mbar/K)	< 0,15
Temperatura de uso:	10 - 40 °C
Clase de protección	IP 40
Interfaz	Ethernet / USB tipo A
Dimensiones (anx fx al) (mm)	127 x 191 x 187
Ref.	**978141**
€	**NC -**



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB