Bombas peristálticas Lab con cabezales EasyPump



129575



129599

- Cuerpo de acero inoxidable
- Función de inversión de rotación del cabezal de la bomba
- 3 años de garantía

Modelo	Nº de canales	Compatibilidad	Presión regulable
EasyPump I	1	Paredes grosor 1,6 mm	No
EasyPump II	1	Paredes grosor 2,4 mm	No
EasyPump III	1	Paredes grosor 1,6 mm	Sí
EasyPump IV	1	Paredes grosor 2,4 mm	Sí
EasyPump V	2	Paredes grosor 1,6 mm	No
EasyPump VI	2	Paredes grosor 1,6 mm	Sí

Encuentre bombas equipadas con cabezales EasyPump III a VI y modelos de 2 cabezales en nuestras WEB

Bombas peristálticas LiveFlow

- Para aplicaciones de transferencia simple con control de velocidad de rotación

Modelo	LabM1	LabM3	LabM6
Interfaz	Digital		
Velocidad (rpm)	0,1 - 150	0,1 - 350	0,1 - 600
Caudal (ml / min)	0,0053 - 775	0,0053 - 1808	0,0053 - 3100
Precisión del flujo	± 0,5 %		
Modo de uso	Continuo (sólo velocidad)		
Interfaz de comunicación	RS232, protocolo ModBUS (modo RTU)		
Dimensiones (anx fx al) (mm)	259 x 157 x 237		
Peso (kg)	4,4		
Condiciones de uso	0 a +40 °C / 80 % HR		
Indice de protección	IP31		
Ref. Bomba + cabezal EasyPump I	129551	129563	129575
€	NC -	NC -	NC -
Ref. Pompe + cabezal EasyPump II	129553	129565	129577
€	NC -	NC -	NC -

Bombas peristálticas LabN

- Para aplicaciones de transferencia que requieren un caudal constante y controlado

Modelo	LabN1	LabN3	LabN6
Interfaz	Digital		
Velocidad (rpm)	0,1 - 150	0,1 - 350	0,1 - 600
Caudal (ml / min)	0,0053 - 775	0,0053 - 1808	0,0053 - 3100
Precisión del flujo	± 0,5 %		
Modo de uso	Continuo (velocidad o caudal) y temporizador		
Temporizador	1 s a 9999 h		
Interfaz de comunicación	RS232, protocolo ModBUS (modo RTU)		
Dimensiones (anx fx al) (mm)	259 x 157 x 237		
Peso (kg)	4,4		
Condiciones de uso	0 a +40 °C / 80 % HR		
Indice de protección	IP31		
Ref. Bomba + cabezal EasyPump I	129587	129599	129111
€	NC -	NC -	NC -
Ref. Bomba + cabezal EasyPump II	129589	129101	129113
€	NC -	NC -	NC -



129135

Bombas peristálticas LabV y LabF

- Para aplicaciones de distribución y transferencia que requieren programación
- Incluye un pedal de control

Modelo	LabV1	LabV3	LabV6	LabF1	LabF3	LabF6
Interfaz	Digital					
Velocidad (rpm)	0,1 - 150	0,1 - 350	0,1 - 600	0,1 - 150	0,1 - 350	0,1 - 600
Caudal (ml / min)	0,0053 - 775	0,0053 - 1808	0,0053 - 3100	0,0053 - 775	0,0053 - 1808	0,0053 - 3100
Precisión del flujo	± 0,5 %					
Modo de dispensación: intervalo de volumen (ml)	0,1 - 9999,99					
Modo de dispensación: precisión volumen	± 0,5 %					
Modo de uso	Continuo, temporizador, distribución o programas					
Temporizador	0,5 s a 9999 h					
Programación	1 programa, x etapas (+ repeticiones)			60 programa, x etapas (+ repeticiones)		
Interfaz de comunicación	RS232, protocolo ModBUS (modo RTU)					
Dimensiones (anx fx al) (mm)	259 x 157 x 237					
Peso (kg)	4,4					
Condiciones de uso	0 a + 40 °C / 80 % HR					
Indice de protección	IP31					
Ref. Bomba + cabezal EasyPump I	129123	129135	129147	129159	129171	129183
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Ref. Bomba + cabezal EasyPump II	129125	129137	129149	129161	129173	129185
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

Tubos de silicona

Ref.	Tipo	Dim. (mm) (Ø int/ext)	Grosor pared (mm)	Caudales (ml/min) LabX1	Caudales (ml/min) LabX3	Caudales (ml/min) LabX6	€
129303	#13	0,8 x 4	1,6	0,0053 - 8	0,0053 - 19	0,0053 - 32	NC -
129304	#14	1,6 x 4,8		0,027 - 41	0,027 - 95	0,027 - 162	NC -
129305	#19	2,4 x 5,6		0,055 - 83	0,055 - 193	0,055 - 330	NC -
129306	#16	3,1 x 6,3		0,0933 - 140	0,0933 - 327	0,0933 - 560	NC -
129307	#25	4,8 x 8		0,1967 - 295	0,1967 - 688	0,1967 - 1180	NC -
129308	#17	6,4 x 9,6		0,3333 - 500	0,3333 - 1167	0,3333 - 2000	NC -
129309	#18	7,9 x 11,1		0,43 - 645	0,43 - 1505	0,43 - 2580	NC -
129413	#15	4,8 x 9,6	2,4	0,18 - 270	0,18 - 630	0,18 - 1080	NC -
129414	#24	6,4 x 11,2		0,2733 - 410	0,2733 - 957	0,2733 - 1640	NC -
129415	#35	7,9 x 12,7		0,3833 - 575	0,3833 - 1342	0,3833 - 2300	NC -
129313	#36	9,6 x 14,4		0,5167 - 775	0,5167 - 1808	0,5167 - 3100	NC -