Bomba peristáltica Integra Dose-It



Visiten nuestras WEB

- Se suministra completo con tubo de silicona de Ø 4 mm, tubos de aspiración, collarín y racor pipeta-tubo

Interfaz	Digital
Caudal (ml / min)	0,6 - 5000
Modo de dispensación: intervalo de volumen (ml)	0,1 - 9999
Modo de uso	Continuo, temporizador, programas
Temporizador	1 seg a 99 h 59 min
Programación	20 programas, 20 etapas
Interfaz de comunicación	RS232
Dimensiones (anx fx al) (mm)	203 x 210 x 191
Peso (kg)	3,5
Ref.	**171000**
€	**NC -**

Tubos de silicona

Ref.	Ø int (mm)	Caudal (ml/min)	Longitud (mm)	€
171021	1	0,6 - 52	2,5	**NC -**
171022	2	2,1 - 203	2,5	**NC -**
171023	3	4,8 - 475	2,5	**NC -**
171024	4	8,4 - 837	2,5	**NC -**
171026	6	16 - 1634	2,5	**NC -**
171028	8	25 - 2488	2,5	**NC -**

Accesorios

Ref.	Descripción	€
060316	Pedal de control	**NC -**
171081	Interruptor de sobremesa	**NC -**
171091	Soporte con brazo para la fijación del tubo	**NC -**
171090	Kit de superposición de cabezal	**NC -**
171088	Juego de tubos para cabezal doble (Ø 8 mm)	**NC -**
171077	5 conectores de pipetas	**NC -**

Boquillas de dispensación/aspiración de acero inox.

Ref.	Para tubo Ø int (mm)	Longitud (mm)	€
171051	1	10	**NC -**
171052	2	10	**NC -**
171053	3	10	**NC -**
171054	4	10	**NC -**
171056	6	10	**NC -**
171058	8	10	**NC -**
171064	4	35	**NC -**
171066	6	35	**NC -**
171068	8	35	**NC -**

Bombas peristálticas Flexipump



- Fácil de usar: 1 solo botón
- Dispensación de 50 µl a 99 litros
- Incluye tubo de 3,2 mm

FlexiPump pro

- 2 cabezales de distribución
- Trazabilidad garantizada mediante conexión USB y RS232, para conexión a PC o impresora
- Incluye tuboss 3,2 y 6,4 mm

Modelo	FlexiPump	FlexiPump pro
Interfaz	Digital	
Velocidad (rpm)	10 - 550	
Caudal / cabezal (ml / min)	1,5 - 1250	
Modo de dispensación : Rango de volumen (ml)	0,05 - 99000	
Modo de dispensación : Precisión de volumen	9 ml : 1,8 % 18 ml : 1 % 225 ml : 0,5 %	9 ml : 0,9 % 18 ml : 0,5 % 225 ml : 0,4 %
Modo de uso	Continuo, volumen, distribución	
Programación	32 programas personalizables	
Interfaz de comunicación	-	USB, RS232
Dimensiones (anx fx al) (mm)	161 x 273 x 208	161 x 332 x 208
Peso (kg)	5,4	5,55
Indice de protección	IP31	
Ref.	**150360**	**150356**
€	**NC -**	**NC -**

Accesorios

Ref.	Descripción	€
150362	Pedal	**NC -**
150361	Pistola de dispensación	**NC -**
150363	Brazo de dispensación ajustable	**NC -**