Bombas para líquidos KNF Liquiport® serie NF

- Versión S con control manual del caudal, versión RC con control manual o control mediante dispositivo externo (cable suministrado)
- Permite el inicio en seco y el autocebado
- Indice de protección IP65
- Vida útil del motor 10.000 h de uso
- Protección contra el sobrecalentamiento



Modelo	NF 100			NF 1,100			NF 300			NF 1,300		
Caudal nominal (l/min)	0,2 a 1,3			0,2 a 1,3			0,5 a 3			0,5 a 3		
Ø conexión (mm)	8			8			12			12		
Presión de aspiración (mCE)	3			3			3			3		
Presión de represión (mCE)	10			40			10			40		
Temp. del liquido admisible	+5 a +80 °C											
Viscosidad máxima (cST)	150											
Material del cabezal de la bomba	PP	PVDF	PTFE	PP	PVDF	PTFE	PP	PVDF	PTFE	PP	PVDF	PTFE
Material de membrana	PTFE											
Material de válvula	FFPM											
Dim. (an x pr x al) (mm)	130 x 99 x 177						160 x 104 x 188					
Peso (kg)	1						1,5					
	046236B	046238B	046240B	046242B	046244B	046246B	046263B	046265B	046267B	046219B	046356B	046358B
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Ref. versión RC	046237B	046239B	046241B	046243B	046245B	046247B	046264B	046266B	046268B	046355B	046357B	046359B
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

Bombas dosificadoras Simdos

- Interfaz intuitiva con menús desplegables, botón único para la programación
- Versión manual (S) o controlable por TS232 (RCP)
- Permite el inicio en seco y el autocebado
- Indice de protección IP65





Simdos 10



Simdos 02

Modelo	Simdos 10			Simdos 02		
Caudal nominal	1 a 100 ml/min			30 µl/min a 20 ml/min		
Rango de volumen dispensado	1 a 1000 ml			30 µl a 999 ml		
Precisión	0,02					
Repetibilidad	0,01					
Ø conexión (mm)	4 a 6					
Temperatura ambiente admisible	+5 a +40 °C					
Temperatura del liquido admisible	+5 a +80 °C					
Viscosidad máxima	150 cST					
Material del cabezal de la bomba	PP	PVDF	PTFE	PP	PVDF	PTFE
Material de la membrana	PTFE					
Material de la válvula	FFKM					
Dimensiones (anx fx al) (mm)	150 x 93 x 144			140 x 87 x 130		
Peso (kg)	0,9			0,9		
Ref. version S	046280B	046281B	046282B	046340	046341	046342
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

Bomba de agua Alligator 200

- Ideal para la filtración de un gran número de muestras
- El filtrado se evacúa directamente después de pasar por la bomba
- No precisa contenedor de recolección de residuos
- Conexión Quick-Fit para una fácil conexión en ambos lados de la bomba
- Ideal para aplicaciones de microbiología o pruebas de análisis de agua sin necesidad de recuperación del filtrado



Vacío máximo (mmHg)	525
Caudal máximo (l/min)	4,5
Alimentación	220 V, 2,5 A
Dimensión L x An x Al (cm)	21,4 x 18,3 x 26,4
Materiales en contacto con el filtro	Acero inoxidable 316, FKM, silicona, PP, PPS
Indice de protección	IP64
Ref.	886127
€	NC -

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB