Termoselladora con desplazamiento continuo LEF

- Cuerpo de acero inox. y epoxi
- Célula de arranque automático
- Apagado automático en caso de sobrecalentamiento (250 °C)
- Arranque automático con la temperatura predefinida
- Cumple las normas EN 868-5 & DIN 58953-7
- Relación QI QI QP disponible como opción

Termoselladoras e-FLEX y e-PRINT

- Menú gráfico multifunción
- Conexión USB y Ethernet para el registro de datos
- Diario digital integrado de servicio y mantenimiento
- Función de autoevaluación para la edición de un informe ISO 11607-2.



Modelo	TS 45 DN	TS 46	TS 46 N	e-FLEX	TS 47	TS 47 N	e-PRINT
Interfaz	Digital			Táctil	Digital		Táctil
Temperatura (°C)	20-230 °C						
Tolerancia temp.	0,02						
Potencia calentamiento (W)	400 W máx.						
Profundidad guía (mm)	Fija 30	0 - 30					
Longitud de soldadura (mm)	Ilimitada						
Ancho de soldadura (mm)	15						
Velocidad de desplazamiento	7,2 m/min	10 m/min					
Impresión en bolsas	-	-	-	-	Sí		
Norma EN ISO 11607-2	Sí	-	Sí	Sí	-	Sí	Sí
Escáner de códigos de barras	-	-	-	Opción	Sí		
Dimensiones con guía (an x p x al) (mm)	350 x 260 x 140	439 x 244 x 162			555 x 265 x 178		
Peso (kg)	8	10,5		11	13,5		14
Ref.	**096033**	**-**	**096949**	**097031**	**-**	**096947**	**097032**
€	**NC -**	**-**	**NC -**	**NC -**	**-**	**NC -**	**NC -**

Termoselladora con desplazamiento continuo Seal-Com 2

- Desconexión automática en caso de desviación de la temperatura (± 4° C)
- Señal acústica de inicio de ciclo

Interfaz	Digital
Temperatura (°C)	60 - 220
Tolerancia temp.	1 %
Potencia calorífica (W)	500
Profundidad guía (mm)	0 - 35
Longitud de soldadura (mm)	Ilimitada
Ancho de soldadura (mm)	12
Velocidad de desplazamiento	10 m/min
Dimensiones (anx fx al) (mm)	490 x 260 x 136
Peso (kg)	15
Peso (kg)	5,2
Ref.	**096033**
€	**NC -**



Termoselladora al vacío

Soldadora con aspiración automática de aire

- Potencia: aprox. 160 W
- Vacío de aire automático
- Alambre de soldadura y de corte
- Mirilla de seguridad
- Función de vacío de aire y soldadura con diodo luminoso
- Incluye rollo de hojas de 28.5 cm de ancho
- Almacenamiento del cable

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
067236	Soldadora de bolsas 160 W	1	**NC -**
067211B	Bobina 10 m x 28,5 cm para selladora de bolsas 067210B	3	**NC -**



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB