Espectrofotómetros 7200 y 7205 Jenway



- Tecnología de diode array
- Escaneo espectral
- Navegación vía pantalla táctil, visualización en la pantalla de las curvas de calibración, del escaneo de espectros y cinéticas, con posibilidad de zoom en la zona de interés
- 2 puertos USB que permiten el almacenamiento de datos y la conexión a la impresora (opcional)
- Soporte externo para 9 cubetas
- Amplia gama de accesorios disponibles
- Suministrado con soporte de cubeta 10 x 10 mm
- La versión 7205 permite las medidas en el rango UV

Modelo	7200
Gama	335 a 800 nm
Precisión/repetibilidad	± 2 nm / ± 2 nm
Ancho de banda	7 nm
Absorbancia	- 0,300 a 2,500 A
Precisión	± 0,01 A a 1,0 A
Estabilidad	± 0,005 A/h y 546 nm
Ruido de fondo	± 0,002 A a 0,04 A y ±0,02 A a 2,0 A y 546 nm
Luz parasitaria	‹ 1 % T
Altura del haz	15 mm
Fuente de luz	Lámpara halógena de tungsteno
Memoria	Según el medio de almacenamiento del USB
Salidas	2 x USB
Alimentación	AC 100 - 240V, 50/60Hz / 12 V DC, 3,8A
Dim. (An x L x Al) (mm)	212 x 422 x 120
Peso (kg)	2,8
Ref.	**999613**
€	**NC -**

Accesorios

Ref.	Descripción	€
999614	Soporte para cubeta termostatizada 10 x 10 mm	**NC -**
001652	Soporte para cubeta de amplio paso óptico de 20 a 100 mm	**NC -**
001771	Soporte para microcubeta con abertura reducida	**NC -**
001856	Soporte de tubo (acepta cubeta 10 x 10 mm y tubo Ø 16 y 24 mm)	**NC -**
002112	Impresora externa	**NC -**

Group Dutscher IBERICA

Cultek
www.cultek.com
mail: info@cultek.com

BioLab
www.ddbiolab.com
mail: ddbiolab@ddbiolab.com

teknovas
www.teknovas.com
mail: comercial@teknovas.com



