Balanza de humedad OHAUS



- Determinación de humedad en alimentos, para MES.
- Resultado rápido
- Lámpara halógena
- Pantalla táctil a color
- Fácil de usar : Navegación por menú de iconos
- Puerto USB y RS232



MB90



MB120

	MB90	MB120
Tipo de calefactor	Lámpara halógena	
Capacidad (g)	90	120
Precisión	0,01 % / 0,001 g	
Reproducibilidad	0,18% (muestra de 3 g) 0,02% (muestra de 10 g)	0,05% (muestra de 3 g) 0,015% (muestra de 10 g)
Rango de humedad	0,01 % a 100 %	
Rango de temperatura	40 - 200 °C	40 - 230 °C
Perfiles de calefacción	Estándar Rápido	Estándar Rápido Rampa Por incrementos
Tipos de apagado	Manual Con temporizador Automático	Manual Con temporizador % de pérdida / segundo Peso estable durante 30 segundos Peso estable durante 60 segundos Peso estable durante 90 segundos
Biblioteca de pruebas	2	100
Memoria	100 por cada método	1000 resultados por cada método
Dimensiones (L x Al x P) (mm)	210 x 180 x 350	
Peso neto / bruto (kg)	5,23 / 8,35	
Referencia	092741	092740
€	NC -	NC -

Accesorios

Ref.	Descripción	€
H11113857	Kit de calibración de temperatura	NC -
092680	Disco en fibra de vidrio para analizador de humedad x 200	NC -

- Bomba de membrana de dos etapas, resistente a los productos químicos
- Para todos los modelos Hei-VAP

Fotómetro de llama industrial PFP7 de JENWAY

Para la determinación de la concentración en sodio, potasio, calcio, bario y litio.

- Fotómetro de llama de canal simple
- Sistema de seguridad de falta de llama
- Funcionamiento con propano, butano, gas natural y GPL (bombona y regulador no incluidos)
- Rango : 0 a 199,9 ppm, con punto decimal flotante y 4 sensibilidades de señal
- Limites de detección en ppm. : 0,2 para Na y K - 0,25 para Li - 15 para Ca - 30 para Ba
- Peso : 8 kg
- Suministrado con filtros Na, K, II, Ba, y Ca



Ref.	Descripción	Dim. ext (F x An x Al) (mm)	€
001929	Fotómetro de llama PFP7	420 x 360 x 300	NC -
798973	Compresor de aire para fotomettro de llama		NC -
798974	Separador de agua grande para compresor		NC -

Densito 2GO

- Densímetro portátil profesional
- Resultado en segundos
- Volumen de muestra 2 ml
- Pantalla color 2,4"

Aplicaciones habituales

+ Sustitución de hidrómetros y picnómetros
+ Unidades de medida: Densidad, gravedad específica, etanol (alcohol), Brix, API2), Baumé, H2SO4, Plato, grados de alcohol (EE. UU. e IP) y concentración definida por el usuario



Modelo	Densito 2GO
Rango de medición	0,000 a 3,000 g/cm3
Resolución de medición	0,0001 g/cm^3
Exactitud medida de densidad	+/- 0,001 g/cm^3
Rango de temperatura	0 a 50ºC; con compensación automática
Resolución de temperatura	0,1º; (°C o °F)
Referencia	031632
€	NC -

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB