Estufa de secado al vacío Memmert

- Carcasa e interior de acero inoxidable 1.4404
- Puerta de doble cristal con visibilidad total, interior: cristal de seguridad de 15 mm, sólido y sobre resortes, exterior con vidrio de protección anti-astillas y junta de silicona.
- TwinDISPLAY. Controlador de microprocesador PID digital multifuncional adaptativo con 2 pantallas de gráfico a color de alta resolución.
- Termobandeja extraíble de calentamiento directo de calentamiento rápido y uniforme sin pérdida de calor.
- Regulador de temperatura con microprocesador difuso de volumen optimizado, para las termobandejas, consumo eléctrico en función de la cantidad de carga) MLC (Multi Level Controlling) con sensores individuales para cada termobandeja.
- Control electrónico del vacío, esta regulación proporciona un secado al vacío rapidísimo y mediante la bomba de vacío de PTFE de velocidad variable (opcional) ahorra alrededor del 70 % de energía.
- Programación, administración y transmisión de programas a través del puerto Ethernet o el puerto USB mediante el software AtmoCONTROL incluido.
- Protección integrada de temperatura excesiva o insuficiente (ASF) y limitador mecánico de temperatura (TB), clase de protección 1 (DIN 12880).
- Se suministra con 1 termobandeja de Aluminio



Modelo	VO29	VO49	VO101
Capacidad (l)	29	49	101
Dimensiones internas (L x an x al)	385 x 250 x 305	400 x 330 x 385	545 x 400 x 465
Dimensiones externas (L x an x al)	550 x 400 x 607	550 x 480 x 687	710 x 550 x 767
Rango de Temperatura °C, (x 0,1ºC)	amb +5 a 200 °C	amb +5 a 200 °C	amb +5 a 200 °C
Control de vacío programable	5 a 1100 mbar		
Numero de termobandejas /capacidad maxima	1 / 1	1 / 2	1 / 2
Carga máxima por bandeja	20	20	20
Variación de temp. en tiempo (DIN12880)	+/- 0,3		
Peso (kg)	55	83	110
Alimentación	230 V, 50/60 Hz	230 V, 50/60 Hz	230 V, 50/60 Hz
Referencia	**912406**	**912407**	**912408**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Opciones

Modelo	VO29	VO49	VO101
Módulo Premium, Contiene: Conexión extra para gas inerte y conexiones extras para termobandeja: 1 para VO29 2 para VO49 - VO101) + 1 termobandeja adicional en modelos VO49 y VO101	**912409**	**912410**	**912411**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Astucia

Otras opciones y accesorios, consultar



Accesorios

Modelo	VO29	VO49	VO101
Termobandeja suplementaria en aluminio	**914800**	**914802**	**914804**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Termobandeja suplementaria en acero inox	**914801**	**914803**	**914805**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Cable de señal 3 m, de conexion estufa /bomba de vacio	**912419**	**912419**	**912419**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Tubo de vacío (3m) con conector DN16	**911822**	**911822**	**911822**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Cabina con aislamiento acústico, con bomba de vacío incluida. Puerta con ventana de vidrio, incluyen cable de corriente, cable de señal y manguera de conexión de vacío.	**912416**	**912417**	**912418**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Pié soporte para estufa de vacío y módulo cabina con bomba, altura final del conjunto 1650 mm	**911974**	**911975**	**912298**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Bomba de vacío PTFE, 5 mbar, caudal 3,0 m^3 / h, velocidad variable, control de purga. *	**912420**	**912420**	**912420**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**

* Precisa cable de conexion ref. 911822 y tubo de vacio ref. 912419

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB