Estufas de vacío serie VD Binder

- Secado delicado y rápido
- Transferencia de calor óptima gracias a las grandes placas conductoras de calor
- Controlador de pantalla táctil con visualización digital de la presión y la temperatura
- Control de secado programado con ventilación automática al final del proceso
- Registrador de datos interno, los valores de medición se pueden leer en formato abierto a través de USB
- 1 estante extensible de aluminio, posicionable individualmente



Modelo	VD023	VD056	VD115
Volumen Interior (l)	24	55	119
Dimensiones exteriores L x Al x P (mm)	523 x 698 x 413	638 x 815 x 461	743 x 942 x 581
Dimensiones interiores L x Al x P (mm)	285 x 285 x 295	400 x 400 x 343	506 x 506 x 460
Rango de temperatura	Temperatura ambiente de +9 °C a +220 °C		
Tiempo de calefacción a 100 °C (min)	80	80	130
Alimentación	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz
Potencia nominal (kW)	0,9	1,4	1,6
Número de estantes (estándar/máximo)	1/4	1/5	1/6
Peso máximo por estante (kg)	20	20	20
Peso neto (kg)	64	101	146
Referencia	**492638**	**492639**	**492640**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**
	Accesorios		
Módulo con bomba de vacío VAP1 2 m3/h presión final 7 mbar	**492646**	**492647**	**492648**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Módulo con bomba de vacío VAP2 4 m3/h presión final 1,8 mbar	**492649**	**492650**	**492651**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Bomba de vacío VAP1 2 m3/h presión final 7 mbar	**492644**	**492644**	**492644**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Bomba de vacío VAP2 4 m3/h presión final 1,8 mbar	**492645**	**492645**	**492645**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Kit de conexión de bomba de vacío	**492738**	**492738**	**492738**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Estufa de secado al vacío ATEX serie VDL Binder

- Conforme ATEX 2014/34/EU : EX II 2/3/ - G IIB T3 Gb/Bc/-X
- Secado delicado y rápido
- Transferencia de calor óptima gracias a las grandes placas conductoras de calor
- Seguridad en el lugar de trabajo gracias al diseño conforme a ATEX
- Controlador intuitivo con pantalla táctil y visualización digital de la presión y la temperatura
- Control de secado programado con ventilación automática al final del proceso
- Registrador de datos interno, los valores de medición se pueden leer en formato abierto vía USB
- Manostato para permitir el calentamiento a partir de < 100 mbar
- 2 estantes extensibles de aluminio posicionables individualmente



Modelo	VDL023	VDL056	VDL115
Volumen Interior (l)	24	55	119
Dimensiones exteriores L x Al x P (mm)	523 x 698 x 413	638 x 815 x 461	7413 x 942 x 581
Dimensiones interiores L x Al x P (mm)	285 x 285 x 295	400 x 400 x 343	506 x 506 x 460
Rango de temperatura	Temperatura ambiente de +9 °C a +110 °C		
Tiempo de calefacción a 100 °C (min)	110	140	170
Alimentación	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz
Potencia nominal (kW)	0,9	1,4	1,6
Número de estantes (estándar/máximo)	2 / 4	2/5	2/6
Peso neto (kg)	72	104	158
Referencia	**492641**	**492642**	**492643**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB