Agitador de pala HEI-Torque Heidolph

- Motor silencioso incluso a alta potencia
- Desconexión automática en caso de sobrecalentamiento
- Pinza sin llave para cambiar rápidamente las palas de agitación
- Se suministra sin varilla agitadora, a completar con una pala de su elección

Hei-Torque Ultimate



- Adecuado para líquidos de baja a alta viscosidad
- Indicación precisa de la viscosidad
- Ajuste del límite de par, que evita la rotura de las palas de vidrio
- Interfaz USB y RS232 para la extracción de datos de agitación
- Controlable mediante software (gratuito) que permite el control por ordenador del agitador y de una
- placa con calefacción Hei-Plate Connect, para aplicaciones que requieren trazabilidad

Visiten nuestras WEB

Modelo	Hei-Torque Ultimate 100	Hei-Torque Ultimate 200	Hei-Torque Ultimate 400
Interfaz	Gráfica		
Velocidad (rpm)	10 - 2000		10 - 400 / 20 - 2000
Capacidad de agitación (l)	50		100
Par (Ncm)	100	200	400
Viscosidad máx (mPa s)	60000	100000	250000
Ø max varilla (mm)	10,5		
Modo de uso	Continuo, temporizador o programas		
Temporizador	1min a 24h		
Dimensiones (an x p x al) (mm)	86 x 350 x 247		93 x 350 x 247
Peso (kg)	4,4	5,1	5,3
Condiciones de uso	5 a +40 °C / 80 % HR		
Indice de protección	IP54		
Referencia	**498833**	**498834**	**498798**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Hei-Torque Expert



- Adecuado para líquidos de baja a alta viscosidad
- Indicador de nivel de par para detectar cambios de viscosidad

Modelo	Hei-Torque Expert 100	Hei-Torque Expert 200	Hei-Torque Expert 400
Interfaz	Digital		
Velocidad (rpm)	10 - 2000		10 - 400 / 20 - 2000
Capacidad de agitación (l)	50		100
Par (Ncm)	100	200	400
Viscosidad máx (mPa s)	60000	100000	250000
Ø max varilla (mm)	10,5		
Modo de uso	Continuo		
Temporizador	1min a 24h		
Dimensiones (an x p x al) (mm)	86 x 350 x 247		93 x 350 x 247
Peso (kg)	4,4	5,1	5,3
Condiciones de uso	5 a +40 °C / 80 % HR		
Indice de protección	IP54		
Referencia	**498819**	**498797**	**499649**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Hei-Torque Core



- Adecuado para líquidos de baja a media viscosidad

Modelo	Hei-Torque Core
Interfaz	Digital
Velocidad (rpm)	20 - 2000
Capacidad de agitación (l)	25
Par (Ncm)	40
Viscosidad máx (mPa s)	10000
Ø max varilla (mm)	10,5
Modo de uso	Continuo
Dimensiones (an x p x al) (mm)	70 x 195 x 281,5
Peso (kg)	2,3
Condiciones de uso	5 a +40 °C / 80 % HR
Indice de protección	IP42
Referencia	**499696**
€	**NC -**

