pH-mètre de paillasse SevenCompact™ Mettler Toledo

- **Polyvalent et universel**
- **Précis**
- **Facilité d'utilisation pour une productivité maximale**
- **Livré avec un porte électrode, une housse de protection, un mode d'emploi, un guide rapide, une déclaration de conformité et un certificat de test**
- **Kits livrés avec une électrode, un guide sur les mesures de pH et deux sachets de tampons pH (4,01 / 7,00 / 9,21 et 10,00)**

Modèle	pH-mètre S220 SevenCompact™
Plage de mesure	- 2,000 à 20,000 pH - 2000 à 2000 mV - 5 °C à 130 °C
Résolution	0,001/0,01/0,1 pH 0,1/1 mV - 5 °C à 130 °C
Précision	± 0,002 pH ± 0,2 mV ± 0,1 °C
Entrées de capteur	BNC (impédance › 3 x 10E + 12Ω)
Interfaces	RS232, USB-A, USA-B
Alimentation	9-12 V CC/10 W
Dim./poids	204 x 174 x 74 mm / 890 g

Réf.	Désignation	€ HT
031126	pH-mètre SevenCompact™ S220-Basic	**NC -**
031127	Kit pH-mètre SevenCompact™ S220-Kit avec Inlab® Expert Pro-ISM	**NC -**
031683	Kit S220 umix avec électrode Inlab® expert Pro-ISM eta agitateur mix	**NC -**
031128	Kit pH-mètre SevenCompact™ S220-Bio avec électrode InLab® Routine Pro-ISM	**NC -**
031129	Kit pH-mètre SevenCompact™ S220, university avec électrode InLab® Versatile Pro	**NC -**
031684	Kit S220 micro avec électrode Inlab® ultra micro	**NC -**



Accessoires

Réf.	Désignation	€ HT
031056	Sonde de température ATC (NTC 30 kOhm)	**NC -**
031369	Licence pour logiciel EasyDirect™ pH	**NC -**
031142	Câble USB 1,8 m A-B	**NC -**
031093	Imprimante RS-P25 câble inclus	**NC -**
031032	Imprimante RS-P26	**NC -**
031148	uPlace™ : Porte-électrode (inclus dans la livraison standard)	**NC -**
031149	Housse de protection (inclus dans la livraison standard)	**NC -**

Saisissez la référence sur www.dulis.be pour retrouver le guide de mesure du pH.



Conductimètre de paillasse SevenCompact™ Mettler Toledo

- **Polyvalent et universel**
- **Précis**
- **Facilité d'utilisation pour une productivité maximale**
- **Livré avec un porte électrode, une housse de protection, un mode d'emploi, un guide rapide, une déclaration de conformité et un certificat de test**
- **Kits livrés avec une sonde et un guide sur les mesure de conductivité**

Modèle	Conductimètre S230 SevenCompact™
Conductivité	0,001 µS/cm à 1000 ms/cm 0,001 à 1 ± 0,5 %
Température	- 5 °C à 130 °C 0,1 °C ± 0,1 %
TDS	0,00 mg/l à 1000 g/l 0,01 à 1 ± 0,5 %
Résistance spéc.	0,00 à 100,00 MOhm cm
Salinité	0,00 à 80,00 psu
Entrées de capteur	Mini-DIN
Interfaces	RS232, USB-A, USA-B
Alimentation	9-12 V CC/10 W
Dim./poids	204 x 174 x 74 mm / 890 g

Réf.	Désignation	€ HT
031130	Conductimètre SevenCompact™ S230-Basic	**NC -**
031131	Kit conductimètre SevenCompact™ S230-Kitavec InLab® 731-ISM et deux sachets d'étalonnage pour 1413 µS/cm et 12,88 mS/cm	**NC -**
031132	Kit conductimètre SevenCompact™ S230-USP/EP avec l'InLab® 741-ISM	**NC -**





Voir page 362 pour les solutions tampons et les solutions standard de conductivité

Accessoires

Réf.	Désignation	€ HT
031056	Sonde de température ATC (NTC 30 kOhm)	**NC -**
031369	Licence pour logiciel EasyDirect™ pH	**NC -**
031142	Câble USB 1,8 m A-B	**NC -**
031093	Imprimante RS-P25 câble inclus	**NC -**
031032	Imprimante RS-P26	**NC -**
031148	uPlace™ : Porte-électrode (inclus dans la livraison standard)	**NC -**
031149	Housse de protection (inclus dans la livraison standard)	**NC -**