Micropipettes Gilson

Modèle	PIPETMAN® Classic	PIPETMAN® G	PIPETMAN® L	PIPETMAN® M
Mode de fonctionnement	Manuel	Manuel	Manuel	Motorisé
Espacement ajustable entre pointes	Non	Non	Non	Non
Points forts	Léger et robuste	léger et robuste, faible force de pipetage et d'éjection	Poids équilibré, prise en main optimisée et force de pipetage très faible	Léger, force de pipetage quasi nulle, prise en main facile, pipetages automatisés
Plage de volume	0,2 µl - 10 ml	0,2 µl - 10 ml	0,5 µl - 10 ml	0,5 µl - 10 ml
Options disponibles	1 canal	1 canal, 8 canaux, 12 canaux	1 canal, 8 canaux, 12 canaux	1 canal, 8 canaux,12 canaux
Suivi RFID	Non	Non	Oui	Non
Parties autoclavables	Partie basse et éjecteur	Partie basse et éjecteur	Entièrement	Partie basse et éjecteur

PIPETMAN® Classic



- **Micropipette légère avec une prise en main optimisée**
- **Robuste, constituée de matériaux hautement résistant tel que le PVDF et l'acier inoxydable**
- **Partie basse et éjecteur autoclavable**
- **Existe également en volume fixe, retrouvez-les sur notre site web**
- **Garantie : 3 ans**

Volume (µl)	Pointes adaptées	Incrément (µl)	Référence	€ HT
0,2 - 2	D(F)(L)10	0,002	066001	NC -
1 - 10		0,02	066002	NC -
2 - 20	D200, DF30	0,02	066003	NC -
20 - 100	D200, DF100	0,2	066004	NC -
50 - 200	D(F)200,D(F)300	0,2	066005	NC -
200 - 1 000	D(F)1000, D(F)1200	2	066006	NC -
1 000 - 5 000	D5000	2	066007*	NC -
1 000 - 10 000	D10 ml	20	066008*	NC -

Existe avec certificat d'étalonnage ISO 17025 (approuvé Cofrac).
* Uniquement compatible avec les pointes Gilson.

Kits PIPETMAN® Classic

	PIPETMAN® Classic Micro Volume Kit	PIPETMAN® Classic Starter Kit	PIPETMAN® Classic Large Volume Kit
Comprend:	1 PIPETMAN® Classic P2 (0,2-2 µl) 1 PIPETMAN® Classic P10 (1-10 µl) 1 PIPETMAN® Classic P100 (10-100 µl) + Certificats Gilson + 2 racks 96 pointes PIPETMAN® DIAMOND (DFL10ST, DF100ST) + 3 portoirs SINGLE + 1 guide du pipetage Gilson	1 PIPETMAN® Classic P20 (2-20 µl) 1 PIPETMAN® Classic P200 (50-200 µl) 1 PIPETMAN® Classic P1000 (200-1000 µl) + Certificats Gilson + 2 racks 96 pointes PIPETMAN® DIAMOND (D200, D1000) + 3 portoirs SINGLE + 1 guide du pipetage Gilson	1 PIPETMAN® Classic P5000 (1000-5000 µl) 1 PIPETMAN® Classic P10ml (1-10 ml) + Certificats Gilson + 5 pointes PIPETMAN® DIAMOND D5000 + 2 pointes PIPETMAN® DIAMOND D10 ml + 2 x10 filtres de protection pour P5000 et P10 ml
Référence	**066085**	**066086**	**066087**
€ HT	**NC -**	**NC -**	**NC -**

PIPETMAN® G



- **Micropipette légère nécessitant une faible force de pipetage et d'éjection**
- **Equipée d'un éjecteur en métal, éjecteur plastique disponible en accessoires pour travailler avec des échantillons corrosifs**
- **Robuste, constituée de matériaux hautement résistant tel que le PVDF et l'acier inoxydable**
- **Partie basse et éjecteur autoclavable**
- **Garantie : 3 ans**

PIPETMAN® G - Volume variable monocanal

Volume (µl)	Pointes adaptées	Incrément (µl)	Référence	€ HT
0,2 - 2	D(F)(L)10	0,002	066803	NC -
1 - 10		0,02	066805	NC -
2 - 20	D200, DF30	0,02	066807	NC -
20 - 100	D200, DF100	0,2	066809	NC -
50 - 200	D(F)200,D(F)300	0,2	066811	NC -
200 - 1 000	D(F)1000, D(F)1200	2	066813	NC -
1 000 - 5 000	D5000	2	066814**	NC -
1 000 - 10 000	D10 ml	20	066815**	NC -

Existe avec certificat d'étalonnage ISO 17025 (approuvé Cofrac).
*Uniquement compatible avec les pointes Gilson, modèle sans ejecteur.

PIPETMAN® G - Volume variable multicanaux

			8 canaux		12 canaux	
Volume (µl)	Pointes adaptées	Incrément (µl)	Réf.	€ HT	Réf.	€ HT
1 - 10	D(F)(L)10	0,02	400083	NC -	400084	NC -
2 - 20	D(F)L10, D200, DF30	0,02	400086	NC -	400087	NC -
20 - 200	D(F)200, D(F)300	0,2	400088	NC -	400089	NC -
20 - 300		0,2	400090	NC -	400091	NC -

Existe avec certificat d'étalonnage ISO 17025 (approuvé Cofrac).