PIPETMAN® M Connected



- Micropipette motorisée ne nécessitant presque aucune force de pipetage et préservant la gestuelle associée à une pipette mécanique
- Légère, force d'éjection réduite et design ergonomique
- Volume verrouillable
- Utilisation simple et intuitive avec affichage digital sur écran OLED
- 4 modes de pipetages : pipeter, répéter, mélanger et inverser
- Le logiciel PIPETMAN® M Connected permet de créer et de transférer jusqu'à 10 protocoles personnalisés
- Batterie rechargeable en seulement 3 h pour une autonomie de 900 cycles de pipetage
- Utilisation possible pendant la charge
- Peut être connectée au Trackman® Connected en option pour permettre de réduire l'erreur humaine, assurer un suivi de pipetage ou encore d'archiver des données de calibrations
- Partie basse et éjecteur autoclavables
- Spécification volumétrique conforme à la norme ISO 8655-2
- Garantie : 1 an

Monocanal

Volume (µl)	Pointes adaptées	Référence	€ HT
0,5 - 10	D(F)(L)10	067516	NC -
2 - 20	D200, DF30	067517	NC -
5-100	D200,DF100	067518	NC -
20 - 200	D(F)200, D(F)300	067519	NC -
20 - 300		067520	NC -
100 - 1 200	D(F)1000, D(F)1200	067521	NC -
500- 5 000	D5000	067522	NC -
100- 10 000	D10 ml	067523	NC -

Multicanaux

		8 canaux		12 canaux	
Volume (µl)	Pointes adaptées	Réf.	€ HT	Réf.	€ HT
0,5 - 10	D(F)(L)10	067524	NC -	067525	NC -
1 - 20	D(F)L10, D200, DF30	067526	NC -	067527	NC -
10-100	D200,DF100	067528	NC -	067529	NC -
20 - 200	D(F)200, D(F)300	067530	NC -	067531	NC -
10 - 300		067532	NC -	067533	NC -
50 - 1 200	D(F)1000, D(F)1200	067534	NC -	067535	NC -

Trackman® Connected



- Tablette accompagnée d'accessoires exclusifs et d'applications, à connecter au pipetman® M connected
- Assure le suivi du pipetage sur des plaques 96 et 384 puits afin d'éviter les erreurs
- Interagit en temps réel avec le PIPETMAN® M connected pour guider l'utilisateur tout au long du protocole
- Enregistrement et partage des résultats et des protocoles
- Suivi des statistiques d'utilisation et de l'historique des données de calibration
- Livrée avec un support pour microplaque, un adaptateur pour microplaque et barrette PCR ; ainsi qu'un capteur pour contrôler la température, la pression et l'humidité pendant les manipulations

Référence	Désignation	€ HT
400115	Trackman® Connected	NC -