Pipeteur Benchtop One Touch 20 et 250 µl



- **Pipeteur semi automatisé pour plaque 96 ou 384 puits (nécessite l'adaptateur à commander séparément)**
- **Pour le transfert de liquide de 1 à 20 µl ou de 5 à 250 µl selon modèle**
- **Contrôle intuitif avec bouton rotatif permettant de définir la fonction, le volume et la vitesse de distribution**
- **Fonction : aspiration, distribution, mélange, programmes enregistrables**
- **Plateforme permettant d'accueillir un rack de pointes et 2 plaques, transfert facile d'une plaque à l'autre**
- **S'utilise avec les pointes One Touch**

Caractéristiques techniques

Poids (kg)	9,5
Température d'utilisation	10 - 37 °C
Modèle 10/20 µl	
Précision	‹ 3 % (5 à 20 µl) ; ‹ 5 % (1 à 5 µl)
Incertitude	+/- 3 % (5 à 20 µl) ; +/- 3 % (1 à 5 µl)
Résolution	0,1 ou 1 µl en utilisant le bouton de réglage
Plage de volume	1 µl - 20 µl
Dimensions l x L x H (cm)	21,6 x 45,7 x 43,2
Modèle 250 µl	
Précision	‹ 2 % (25 à 250 µl) ; ‹ 5 % (5 à 20 µl)
Incertitude	+/- 3 % (25 à 250 µl) ; +/- 5 % (5 à 20 µl)
Résolution	1 ou 5 µl en utilisant le bouton de réglage
Plage de volume	5 µl - 250 µl
Dimensions l x L x H (cm)	21,6 x 45,7 x 43,2

Référence	Désignation	€ HT
014903	Pipeteur Benchtop Multi 10/20 µl	**NC -**
014901	Pipeteur Benchtop Multi 250 µl	**NC -**

Pointes One Touch bi-composants sur rack plastique

Référence	Désignation	Compatible avec pipeteur	€ HT les 10 x 96
010330	Pointe One Touch 330 µl non stérile	250 µl	**NC -**
010340	Pointe One Touch 330 µl stérile	250 µl	**NC -**
010350	Pointe One Touch 300 µl stérile à filtre	250 µl	**NC -**
010300	Pointe One Touch 10/20 µl non stérile	10/20 µl	**NC -**
010310	Pointe One Touch 10/20 µl stérile	10/20 µl	**NC -**
010320	Pointe One Touch 10/20 µl stérile à filtre	10/20 µl	**NC -**

Accessoire

Référence	Désignation	€ HT
014905	Plateau pour utilisation avec plaque 384 puits	**NC -**

Pipeteur de paillasse 96 canaux Liquidator 96™

RAININ
Pipetting 360°



Système de pipetage manuel de paillasse novateur qui permet de traiter 96 échantillons en même temps et prévoit 4 positions pour un usage en continu.

- **Fonctionnement flexible**
- **Pas de programmation**
- **Résultats immédiats**
- **Système de pipetage manuel exclusif pour des applications de débit moyen à élevé**
- **Encombrement minimal, compatible avec toute paillasse ou hotte à flux laminaire**
- **Compatibilité avec les plaques 96 puits et 384 puits**

Caractéristiques techniques

Plage de volume	5 à 200 µl, incréments de 1 µl
Profondeur d'immersion	Réglable pour chacune des positions
Faible encombrement	0,25 m²
Poids	14 kg
Dimensions	38 x 41 x 33 cm

Référence	Désignation	€ HT
712821	Pipeteur manuel Liquidator 96™ 0,5 à 20 µl	**NC -**
712152	Pipeteur manuel Liquidator 96™ 5 à 200 µl	**NC -**
712149	Tiges de réglage de la hauteur	**NC -**
712154	Adaptateur pour plaque 384 puits	**NC -**

Pointes pour Liquidator

		Pointes pour Liquidator version standard						Pointes pour Liquidator version Low retention					
		Portoir avec couvercle amovible		Portoir avec couvercle amovible stérile		A filtre, portoir avec couvercle amovible stérile		Portoir avec couvercle amovible stérile		A filtre, portoir avec couvercle amovible stérile		SpaceSaver	
Vol.	**Unités/ carton**	**Réf.**	**€ HT/ carton**	**Réf.**	**€ HT/ carton**	**Réf.**	**€ HT/ carton**	**Réf.**	**€ HT/ carton**	**Réf.**	**€ HT/ carton**	**Réf.**	**€ HT/ carton**
20 µl	10 x 96	**17011185**	**NC -**	**712899**	**NC -**	**-**	**-**	**712364**	**NC -**	**712365**	**NC -**	**712368**	**NC -**
200 µl	10 x 96	**712146**	**NC -**	**712147**	**NC -**	**712148**	**NC -**	**712366**	**NC -**	**712367**	**NC -**	**712369**	**NC -**