Microtubes ClickFit® Treff®

ClickFit®	CleanRoom Pure®				LoTrace® DNA					
										
Volume (ml)	0,5	1,5	2		0,5	1,5	2	0,5	1,5	2
Diamètre (mm)	10	12,8	12,8	12,8	10	12,8	12,8	10	12,8	12,8
Hauteur (mm)	30	38,8	40	40	30	38,8	40	30	38,8	40
Matière	Polypropylène vierge				Polypropylène					
Stérile	Non	Non	Non	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Type de bouchon	Snap ClickFit®									
Autoclavable	Oui									
Vitesse max de centrifugation (g)	30 000	30 000	20 000	20 000	30 000	30 000	20 000	30 000	30 000	20 000
Graduation	Oui									
Zone de marquage	Oui									
Temp. d'utilisation	-190 °C à +121 °C									
Spécificités	Pour un usage général avec fermeture renforcée ; idéal pour les applications nécessitant le chauffage du microtube ; fabrication salle blanche classe 8 selon la norme ISO 14644-1 ; exempt de DNases, RNases, d'ADN humain, d'endotoxines, d'ATP et d'inhibiteurs de PCR				Faible adhérence de l'ADN ; pour un usage général avec fermeture renforcée ; idéal pour les applications nécessitant le chauffage du microtube ; fabrication salle blanche classe 8 selon la norme ISO 14644-1 ; exempt de DNases, RNases, d'ADN humain, d'endotoxines, d'ATP et d'inhibiteurs de PCR			LightBlock pour les échantillons photosensibles ; faible adhérence de l'ADN ; pour un usage général avec fermeture renforcée ; idéal pour les applications nécessitant le chauffage du microtube ; fabrication salle blanche classe 8 selon la norme ISO 14644-1 ; exempt de DNases, RNases, d'ADN humain, d'endotoxines, d'ATP et d'inhibiteurs de PCRTP		
Unités/carton	500 microtubes	1000 microtubes	500 microtubes	500 microtubes	2000 microtubes	1000 microtubes	1000 microtubes	500 microtubes	1000 microtubes	500 microtubes
Naturel	-	**034019**	**034033**	**034158**	**982750**	**982751**	**982752**	-	-	-
Haute transparence	**034009**	**034031**	-	-	-	-	-	-	-	-
Jaune	-	**034021**	**034035**	-	-	-	-	-	-	-
Vert	-	**034022**	**034036**	-	-	-	-	-	-	-
Bleu	-	**034023**	**034037**	-	-	-	-	-	-	-
Rose	-	**034020**	**034034**	-	-	-	-	-	-	-
Noir	-	-	-	-	-	-	-	**034008**	**034024**	**034126**
€ HT/carton	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Microtubes CapLock® Treff®

CapLock®	CleanRoom Pure®			LoTrace® DNA		
						
Volume (ml)	0,5	1,5	2	0,5	1,5	2
Diamètre (mm)	10	12,8	12,8	10	12,8	12,8
Hauteur (mm)	30	38,8	40	30	38,8	40
Matière	Polypropylène vierge					
Stérile	Non					
Type de bouchon	Snap CapLock®					
Autoclavable	Oui					
Vitesse max de centrifugation (g)	30 000	30 000	20 000	30 000	30 000	20 000
Graduation	Oui					
Zone de marquage	Oui					
Températures d'utilisation	-190 °C à +121 °C					
Spécificités	Système de verrouillage sécurisé double Lock®, évitant toute ouverture accidentelle ; fabrication salle blanche classe 8 selon la norme ISO 14644-1 ; exempt de DNases, RNases, d'ADN humain, d'endotoxines, d'ATP et d'inhibiteurs de PCR			Faible adhérence de l'ADN ; système de verrouillage sécurisé double Lock®, évitant toute ouverture accidentelle ; fabrication salle blanche classe 8 selon la norme ISO 14644-1 ; exempt de DNases, RNases, d'ADN humain, d'endotoxines, d'ATP et d'inhibiteurs de PCR		
Unités/carton	500 microtubes	1000 microtubes	500 microtubes	2000 microtubes	1000 microtubes	1000 microtubes
Réf. coloris naturel	**982855**	**982856**	**982857**	**982753**	**982754**	**982755**
€ HT/carton	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.dulis.be