Tubes en polycarbonate Nalgene™



Volume (ml)	10		16	28	30		50		85
Diamètre (mm)	16,1	16,1	18,1	25,8	25,8	25,8	28,8	28,8	38,2
Hauteur sans bouchon (mm)	80,5	83,8	107,2	94	94	102,6	115	106,4	105,2
Matière	Polycarbonate ; bouchon en polypropylène								
Stérile	Non								
Fond	Rond								
Bouchon	Oui								
Autoclavable	Oui								
Vitesse max de centrifugation (g)	50000								
Jupe	Non								
Graduation	Non								
Zone de marquage	Non								
Coloris	Transparent								
Températures d'utilisation	-135 °C à +135 °C								
Spécificités	-	Bouchon avec joint silicone pour une meilleure étanchéité et fermeture renforcée		-	-	Bouchon avec joint silicone pour une meilleure étanchéité et fermeture renforcée		-	-
Unités/carton	10 tubes								
Réf. bouchon naturel	**029229**	**029248**	**029249**	**029230**	**029231**	**028103**	**029250**	**029232**	**028416**
€ HT/carton	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Tubes Nunc™



Volume (ml)	11	
Diamètre (mm)	16	
Hauteur (mm)	110	
Matière	Polycarbonate ; bouchon en polypropylène	
Stérile	Oui	
Fond	Conique	
Bouchon	Oui	
Autoclavable	Oui (sans bouchon)	
Vitesse max de centrifugation (g)	6000	
Jupe	Non	
Graduation	Non	
Zone de marquage	Non	Oui
Coloris	Transparent	
Températures d'utilisation	-135 °C à +135 °C	
Unités/carton	6 sachets de 80 tubes	
Réf. bouchon blanc	**056020**	**055458**
€ HT/carton	**NC -**	**NC -**

Tubes Nalgene™



Volume (ml)	10	30	50
Diamètre ext. (mm)	16	25,7	28,8
Hauteur sans bouchon (mm)	81,5	93	106,7
Matière	PTFE ; bouchon ETFE		
Stérile	Non		
Fond	Rond		
Bouchon	Oui		
Autoclavable	Oui		
Vitesse max de centrifugation (g)	50000		
Jupe	Non		
Graduation	Non		
Zone de marquage	Non		
Coloris	Translucide		
Températures d'utilisation	-100 °C à +260 °C		
Unités/carton	2 tubes		
Réf. bouchon naturel	**029217**	**028116**	**029218**
€ HT/carton	**NC -**	**NC -**	**NC -**