Fioles jaugées en TPX

Fioles jaugées en PMP classe A



- Transparent, avec bouchon R.I.N. en polypropylène
- Marquage circulaire ajusté de manière individuelle
- Tolérances conformes aux exigences imposées pour la catégorie A selon la norme DIN EN ISO 1042
- Avec impression du numéro de lot et du certificat
- Autoclavage jusqu'à +121 °C, nettoyage ne dépassant pas 60 °C

Référence	Volume (ml)	Tolérance +/- (ml)	Hauteur (mm)	Bouchon RIN	Unités/ carton	€ HT/ carton
068682	10	0,04	90	10 / 19	6	**NC -**
068683	25	0,04	115	10 / 19	6	**NC -**
068684	50	0,06	150	10 / 19	6	**NC -**
068685	100	0,10	180	14 / 23	6	**NC -**
068686	250	0,15	235	19 / 26	5	**NC -**
068687	500	0,25	270	19 / 26	4	**NC -**
068688	1000	0,40	310	24 / 29	3	**NC -**

Fioles jaugées en TPX Azlon®



- Autoclavables (bouchon dévissé)
- Classe B
- Col rodé
- En polypropylène translucide ou en TPX transparent
- Avec bouchon en polypropylène et trait de jauge

Volume (ml)	Rodage CN	ø x h* (mm)	Réf.	€ HT
25	10/19	40 x 118	**001073**	**NC -**
50	14/23	48 x 156	**001074**	**NC -**
100	14/23	63 x 180	**001075**	**NC -**
250	19/26	83 x 240	**001076**	**NC -**
500	19/26	103 x 270	**001077**	**NC -**
1000	24/29	125 x 310	**093001**	**NC -**

* hauteur totale avec bouchon

Ampoules à décanter

Ampoules à décanter en Teflon Nalgene™



- En Teflon FEP, robinet d'arrêt en Teflon TFE, bouchon vissant en Tefzel ETFE, sans phthalates
- Ampoules incassables, transparentes et anti-adhérentes pour un nettoyage facile
- Non mouillantes
- Bouchon et robinet d'arrêt étanches, ensemble robinet facilement démontable pour nettoyage
- Utilisables avec des agitateurs mécaniques si un collier est installé au niveau de l'insertion du robinet d'arrêt pour le serrage du tuyau
- Autoclavables à l'exception de l'ensemble robinet d'arrêt, qu'il est possible de désinfecter chimiquement

Réf.	Volume (ml)	Taille de bouchon (mm)	Long. tige sous robinet (mm)	Unités/ sachet	Unités/ carton	€ HT/ carton
029659	125	28	65	1	4	**NC -**
029737	250	33	65	1	1	**NC -**
029738	500	43	65	1	1	**NC -**
029739	1000	53	65	1	1	**NC -**
029740	2000	53	65	1	1	**NC -**