Unités de filtration complètes stériles



Unités de filtration et bottle-top pour la filtration sous vide. Idéales pour la séparation et la purification d'échantillons. Large choix de membranes : porosité 0,22 ou 0,45 µm, en esters mixes de cellulose (MCE), nylon, PVDF et PES.

- **Graduées**
- **Stérilisées par irradiation, emballage unitaire pelable**
- **Entonnoir en polystyrène, flacon et support de filtre en polypropylène vierge**

Pyro-gènes

Unités de filtration complètes

Volume	150 ml			250 ml			500 ml			1000 ml		
Porosité (µm)	0,2	0,45	€ HT les 12	0,2	0,45	€ HT les 12	0,2	0,45	€ HT les 12	0,2	0,45	€ HT les 12
Membrane												
PES	**141303**	**141305**	**NC -**	**141234**	**141238**	**NC -**	**141242**	**141246**	**NC -**	**141304**	**141306**	**NC -**
MCE		-	-	**141232**	**141236**	**NC -**	-	-	-	-	-	-
PVDF		-	-	**141235**	**141239**	**NC -**	**141243**	**141247**	**NC -**	**141307**	**141308**	**NC -**
Nylon		-	-	**141233**	**141237**	**NC -**	**141241**	**141245**	**NC -**	-	-	-

Bottle-top - Se placent sur flacon ISO de col 45 mm

Volume	250 ml		500 ml	
Porosité (µm)	0,2	€ HT les 24	0,2	€ HT les 24
Membrane				
PES	**141309**	**NC -**	**141310**	**NC -**

Capsules filtrantes Polycap Whatman™



Pour filtrer de 1 à 20 litres

- **Dispositifs à grande superficie filtrante pour des applications impliquant de grands volumes de solution**
- **Filtres en capsules à grande superficie recommandés pour filtrer des volumes de 1 à 20 l**
- **Embouts cannelés pour des tuyaux de diamètre interne 6 à 10 mm**
- **Stériles**
- **2 types de membranes :**
  - TC «Tissue Culture» : membrane en PES
  - AS : membrane nylon, forte affinité protéique, réservée aux solutions aqueuses

Applications

- **Solutions aqueuses pharmaceutiques**
- **Milieux de culture**
- **Préparation de réactifs**
- **Suspensions virales**
- **Solutions pour le comptage de particules**
- **Solutions de nettoyage ou de rinçage**

Polycap™ SPF Serum PreFilter : optimisée pour les opérations de préfiltration.Typiquement utilisée en amont des capsules Polycap AS (Nylon) ou TC (PES), pour la filtration de milieux biologiques.

- **Gradient de pré-filtres en fibre de verre ainsi qu'une membrane finale de 1 µm en PES**
- **Disponible en 2 tailles**
- **Connections cannelées pour tuyaux standard de diamètre intérieur 6-10 mm**

Applications

- **Pré-filtration de sérum**
- **Culture tissulaire**
- **Essais immunologiques**
- **Contrôles / diagnostic standard**

* Cannelée : embout cannelé pour tuyaux de 6 à 10 mm de diamètre intérieur ;
1/2" Cannelée : embout cannelé pour tuyaux de 10 à 12 mm de diamètre intérieur.

Membrane	Seuil de filtration (µm)	Surface de filtration (cm²)	Connection* entrée	Connection* sortie	Débit litres/min à 1 bar (14,5 psi)	Event	Stérile	Unités/ carton	Référence	€ HT/ carton
Polycap 36 SPF										
Gradient fibre de verre/PES	1	260	1/2" Cannelée	1/2" Cannelée	4	Oui	Non	1	**036519**	**NC -**
Polycap 75 SPF										
Gradient fibre de verre/PES	1	535	1/2" Cannelée	1/2" Cannelée	13	Oui	Non	1	**036520**	**NC -**