Systèmes de filtration Millex Samplicity



Alternative haut débit aux filtres seringue lors de la préparation d'échantillons pour la chromatographie.

- **En polypropylène**
- **Système à vide pour 1 à 8 échantillons**
- **Filtration sans force manuelle**
- **Pour la filtration de petits échantillons de moins de 300 µl**
- **Dimensions L x l x H : 445 x 102 x 91 mm**
- **Poids : 1,32 kg**

Systèmes de filtration Samplicity

Référence	Désignation	€ HT
044444	Système de filtration Samplicity G2 Bleu	**NC -**
044445	Système de filtration Samplicity G2 Vert	**NC -**
044448	Couvercle de remplacement	**NC -**

Filtres Millex pour système samplicity G2

Taille des pores (µm)	Vol. maxi (ml)	Membrane	Corps de filtre	Entré / sortie	Type Millex	Ø (mm)	Réf. Merck Millipore	Référence	Unités/ carton	€ HT/ carton
0,22	1,6	Durapore	PP	LL/LT	Millex-GV	33	SAMP2GVNB	**044438**	250	**NC -**
0,45	1,6	Durapore	PP	LL/LT	Millex-GV	33	SAMP2HVNB	**044439**	250	**NC -**
0,22	1,6	Express Plus	PP	LL/LT	Millex-GP	33	SAMP2GPNB	**044440**	250	**NC -**
0,45	1,6	Express Plus	PP	LL/LT	Millex-GP	33	SAMP2HPNB	**044441**	250	**NC -**
0,2	1,6	Nylon	PP	LL/LT	Millex-GN	33	SAMP2GNNB	**044442**	250	**NC -**
0,45	1,6	Nylon	PP	LL/LT	Millex-GN	33	SAMP2HNNB	**044443**	250	**NC -**

Filtres Samplicity Millex : filtres avec entonnoir intégré

Taille des pores (µm)	Vol. maxi (ml)	Membrane	Corps de filtre	Entré / sortie	Ø (mm)	Réf. Merck Millipore	Référence	Unités/ carton	€ HT/ carton
0,45	1,6	PVDF	HDPE	Samplicity Millex	25	SAMPHV001	**044446**	96	**NC -**
0,45	1,6	PVDF	HDPE	Samplicity Millex	25	SAMPHV004	**044447**	384	**NC -**

Système de filtration Claristep Sartorius



- **Jusqu'à 8 échantillons simultanément**
- **Sans utilisation de seringue, ni de source de vide ou bloc d'alimentation électrique**
- **Pour des échantillons allant de 60 µl à 600 µl**
- **Volume mort ‹30 µl**
- **Un système de rainures permet de guider le bouchon dans la bonne position pour une fermeture simultanée et précise**
- **Temps de contact des échantillons avec les filtres et bouchons extrêmement court pour un résultat optimal, sans contamination**
- **Les liquides filtrés sont prélevés dans des flacons 12 x 32 mm en suivant la méthode d'analyse à effectuer**

L'unité de filtration Claristep comprend :

- une base, un couvercle et un plateau interchangeable pour positionnement facile et précis des échantillons ;
- des filtres : le liquide passe à travers le filtre grâce à une poche d'air qui se forme sur chaque filtre quand l'unité est fermée. Cette poche d'air est libérée quand l'utilisateur relâche le couvercle.

Référence	Désignation	€ HT
153033	Système de filtration Claristep complet	**NC -**
153034	Plateau pour système de filtration Claristep	**NC -**

Filtres

- **En cellulose régénérée (RC)**
- **Corps en polypropylène**
- **Ø (mm) : 9,7**
- **Non stériles**
- **Autoclavables**

Référence	Porosité (µm)	Unités/ carton	€ HT/ carton
153032	0,2	96	**NC -**
153031	0,2	480	**NC -**
153030	0,45	96	**NC -**
153029	0,45	480	**NC -**