Systèmes de filtration avec drainage

- **Système complet pour la filtration de grands volumes ou la purification de solvants ou de liquides corrosifs**
- **Porte filtre en inox compatible avec une stérilisation rapide à la flamme**
- **Fiole à vide avec système de drainage**
- **Système SF11 avec base à ventouse en silicone**

Matériaux :
- entonnoir, porte filtre et base en **inox 316 autoclavable**
- bouchon en **silicone autoclavable** N°8 pour SF11 et N° 18 pour SF52
- fiole à vide en **verre borosilicaté autoclavable**
- tuyau de drainage en **caoutchouc** (non autoclavable)



Système de filtration	SF11	SF52
Entonnoir (ml)	100	500
Fiole à vide (ml)	1000	2000
Diamètre membrane de filtration (mm)	47	
Surface de filtration (cm²)	9,6	
Embout latéral pour tuyau de Ø int. (mm)	8	
Graduations de l'entonnoir	50 / 100 ml	300 / 500 ml
Référence	**886097**	**886093**
€ HT	**NC -**	**NC -**

Accessoires pour système

	SF11		SF52	
	Référence	**€ HT**	**Référence**	**€ HT**
Entonnoir (100 ml pour SF11, 500 ml pour SF52)	**886169**	**NC -**	**886171**	**NC -**
Grille support filtre en acier inoxydable	**886230**	**NC -**	**886230**	**NC -**
Base en acier inoxydable 47 mm	**886231**	**NC -**	**886231**	**NC -**
Bouchon silicone (n°8 pour SF11 ; n°18 pour SF52)	**886109**	**NC -**	**886110**	**NC -**
Fiole à vide (1000 ml pour SF11; 2000 ml pour SF52)	**886113**	**NC -**	**886114**	**NC -**
Base à ventouse en silicone	**886115**	**NC -**	-	-

Système de filtration ultracompact WaterVac 100

- **Unité compacte**
- **Le filtrat est évacué directement via un tuyau en silicone après passage à travers la pompe**
- **Idéal pour travail sous hotte à flux laminaire**
- **Existe en pack avec adaptateur silicon n° 8 ou base inox pour entonnoir inox**
- **Base de l'unité de filtration interchangeable permettant l'utilisation d'une grande diversité d'entonnoirs**



Vide maximum (mmHg)	540
Débit maximum air/eau claire (l/min)	2,2/0,5
Ø int/ext du tuyau d'évacuation (mm)	4/8
Température ambiante d'utilisation (°C)	5 à 40
Dimensions (L x p x h) (mm)	170 x 120 x 96
Alimentation	DC 12v, 1,5A / AC 100-240v 50/60Hz
Poids (kg)	1,16
Pompe WaterVac 100 seule	**886018**
€ HT	**NC -**
Pompe WaterVac 100 avec embout silicone n° 8	**886019**
€ HT	**NC -**
Pompe WaterVac 100 avec embase inox pour entonnoirs inox	**886020**
€ HT	**NC -**

Accessoires disponibles sur dulis.be

WEB

FILTRATION SÉPARATION

Prix indicatifs. Consultez www.dulis.be