Avec bouchon

Fioles jaugées Hirschmann



C - Fioles jaugées d'après Kohlrausch

- Certificat de conformité (avec numéro de lot daté)

Réf.	Volume (ml)	Type	Tolérance (+/-ml)	Hauteur (+/- 5 mm	Unités/ carton	€ HT/ carton
501069	100	Duran®	0,1	170	2	NC -
501070	200	Duran®	0,15	210	2	NC -



Fioles jaugées classe A en verre Pyrex®



DWK LIFE SCIENCES

En verre Pyrex®. Répondent aux normes ISO 1042 et DIN 12664.
Pour permettre un suivi de la traçabilité, chaque fiole comporte un numéro de lot.

- Trait de jauge gravé pour une meilleure précision
- Livrées avec un bouchon polyéthylène
- Sérigraphies émaillées en blanc

Réf.	Vol. (ml)	Tolérance (+/-ml)	Rodage (CN)	Unités/ carton	€ HT/ carton
442716	1	0,02	7/16	5	NC -
442717	2	0,02	7/16	5	NC -
090048	5	0,02	10/19	5	NC -
090049	10	0,02	10/19	5	NC -
090050	20	0,03	10/19	5	NC -
090051	25	0,03	10/19	5	NC -
090052	50	0,05	12/21	5	NC -
090053	100	0,08	14/23	5	NC -
090054	200	0,10	14/23	5	NC -
090055	250	0,12	14/23	2	NC -
090056	500	0,15	19/26	2	NC -
090057	1000	0,30	24/29	2	NC -
090058	2000	0,50	29/32	1	NC -
090059	5000	1,00	34/35	1	NC -

Fioles jaugées classe A en verre Pyrex® UKAS

DWK LIFE SCIENCES





- En verre borosilicaté Pyrex® clair ou ambré pour solutions photosensibles
- Conforment normes ISO /IEC 17025, ISO 1042, DIN12664
- Calibrées conformément aux tolérances admises par l'USP
- Livrées avec certificat UKAS
- Numéro de série et date de fabrication gravés sur chaque fiole
- Inscriptions en émail blanc
- Bouchon en polyéthylène

Capacité (ml)	Tolérance +/- (ml)	H. approx (mm)	Rodage (CN)	Coloris clair	€ HT/ carton	Coloris Ambré	€ HT/ carton
5	0,02	70	10/19	233142	NC -	233153	NC -
10	0,02	90	10/19	233143	NC -	233154	NC -
20	0,03	110	10/19	233144	NC -	-	-
25	0,03	110	10/19	233145	NC -	233155	NC -
50	0,05	140	12/21	233146	NC -	233156	NC -
100	0,08	170	14/23	233147	NC -	233157	NC -
200	0,1	210	14/23	233148	NC -	233158	NC -
250	0,12	220	14/23	233149	NC -	233159	NC -
500	0,2	260	19/26	233150	NC -	233160	NC -
1000	0,3	300	24/29	233151	NC -	233161	NC -
2000	0,5	370	29/32	233152	NC -	233162	NC -

Fioles jaugées BLAUBRAND® PURprotect



- En verre Boro 3.3
- Classe A, marquage DE-M
- DIN EN ISO 1042
- Avec bouchon en polypropylène
- Avec certificat de lot
- Revêtement plastique évitant la dispersion des éclats de verre lors de la chute et la perte du liquide
- Revêtement teinté en bleu pour une reconnaissance aisée des fioles PURprotect
- Résistent à 135 °C en chaleur sèche
- Autoclavables à 121 °C (si fréquent cela diminue la protection)
- Température maximale de nettoyage 95 °C

Réf.	Volume (ml)	Précision (±ml)	Rodage	Unités/ carton	€ HT/ carton
781618*	50	0,1	14/23	2	NC -
781619	100	0,1	14/23	2	NC -
781620	200	0,15	14/23	2	NC -
781621	250	0,15	14/23	2	NC -
781912	500	0,25	19/26	2	NC -
674072	1000	0,4	24/29	1	NC -

* Col large