Gants de protection chimique MAPA

➤ **A chaque risque son gant, choisissez parmi notre sélection de gants de protection chimique MAPA en latex, nitrile, néoprène ou butyle**



ASTUCE

Besoin d'aide ? Choisissez la matière du gant en fonction des produits que vous manipulez en consultant notre mini-guide de résistance chimique des gants MAPA : saisissez la référence sur www.dulis.be

Modèle	Matière	Finition int. / ext.	Longueur/ Epaisseur	Normes	Description / Applications	Taille	Sachet 1 paire Réf.	Sachet 1 paire € HT	Sachet 10 paires Réf.	Sachet 10 paires € HT	Sachet 10 paires long. 370 mm Réf.	Sachet 10 paires long. 370 mm € HT
ALTO 285 CE Cat. 3	Latex naturel	Chlorinée / Grip renforcé	600 mm/ 1,00 mm	Type A ABKMPT 2131X	**Description** • Durée de vie optimisée, bonne protection face aux coups et chocs grâce à l'épaisseur • Protection rallongée sur tout l'avant-bras • Poignet bord roulé **Applications** • Convient aux travaux d'entretien et de maintenance en milieu humide (eau, huiles, graisses, hydrocarbures)	8	430119	NC -	-	-	-	-
						9	430120	NC -	-	-	-	-
						10	430121	NC -	-	-	-	-
ULTRA NITRIL 492 & 491 CE Cat. 3	Nitrile	Flocage/ Relief anti-dérapant	320 mm/ 0,38 mm 370 mm/ 0,38 mm	Type A AJKOPT 4102X	**Description** • Forme anatomique du gant et la qualité du flocage : dextérité et confort • Durée de vie et résistance mécanique supérieure • Poignet : manchette droite **Applications** • S'utilise en présence d'huile de coupe, de différents solvants, peintures et vernis, colles à base de PVC, enduits, mastics, détergents • Convient à une variété d'utilisations en industrie mécanique, chimique et en collectivités	6	430029B	NC -	430029	NC -	430035	NC -
						7	430030B	NC -	430030	NC -	430036	NC -
						8	430031B	NC -	430031	NC -	430037	NC -
						9	430032B	NC -	430032	NC -	430038	NC -
						10	430033B	NC -	430033	NC -	430039	NC -
						11	430034B	NC -	430034	NC -		
ULTRA NITRIL 480 CE Cat. 3	Nitrile	Chlorinée/ Relief anti-dérapant	460 mm/ 0,55 mm	Type A AJKOPT 4102X	**Description** • Durée de vie optimisée, bonne résistance mécanique (abrasion, perforation) • Bonne préhension d'objets glissants grâce au relief anti-dérapant • Poignet : manchette droite **Applications** • Apporte une protection efficace lors de d'utilisations intensives de produits chimiques à haut-risque	7	430115B	NC -	-	-	-	-
						8	430116B	NC -	-	-	-	-
						9	430117B	NC -	-	-	-	-
						10	430118B	NC -	-	-	-	-
ULTRA NEO 420 CE Cat. 3	Néoprène	Flocage/ Relief anti-dérapant	310 mm/ 0,75 mm	Type A ALMNST 2121X	**Description** • Souplesse du néoprène, confort du flocage pour un geste facilité • Bonne préhension grâce au relief anti-dérapant. • Poignet : manchette droite **Applications** • Convient à la manipulation de nombreux produits chimiques, au nettoyage industriel et aux travaux au contact de la colle	6	-	-	430122	NC -	-	-
						7	-	-	430123	NC -	-	-
						8	-	-	430124	NC -	-	-
						9	-	-	430125	NC -	-	-
						10	-	-	430126	NC -	-	-
BUTOFLEX 650 CE Cat. 3	Butyle	Supporté textile/ Relief antidérapant	350 mm/ 1,5 mm	Type A ABCILMNOS 1121X	**Description** • Confort exceptionnel, grâce à la technologie de supporté textile MAPA • Gant très résistant adapté à de nombreuses utilisations • Poignet : coupe feston **Applications** • Excellente résistance chimique aux acides très corrosifs, cétones, esters et dérivés d'amines Convient aux utilisation en industries cosmétique et pharmaceutique, ainsi qu'en laboratoire	7	430047	NC -	-	-	-	-
						8	430048	NC -	-	-	-	-
						9	430050	NC -	-	-	-	-
						10	430051	NC -	-	-	-	-
						11	430054	NC -	-	-	-	-

Prix indicatifs. Consultez www.dulis.be