Bouchons d'oreille Contours

SNR (dB)	Niveau d'atténuation (dB)		
35	H	M	L
	34	33	28

Référence	Modèle	Paires/ boîte	€ HT/ boîte
265015	Contours	200	NC -
265016	Contours SMALL	200	NC -



- Jetables, en mousse PU
- Forme optimisée, disponibles en 2 tailles
- Emballés par paires, en sachets
- Testés et certifiés conformément à la norme EN352-2:2002

Bouchon d'oreille Spark Plugs detect

- Pour industrie alimentaire
- Entièrement détectable
- En mousse PU douce
- Testé et certifié conformément à la norme EN 352-2:2002
- Livré avec cordon détectable
- Valeur SNR : 32 db

Référence	Désignation	Unités/ boîte	€ HT/ boîte
265068	Bouchon d'oreille détectable	200	NC -



Bouchon d'oreille Rockets® Full detect

- Pour industrie alimentaire
- Lavable et réutilisable
- Entièrement détectable
- En TPE doux et hypoallergénique
- Poche air à l'extrémité
- Tenon solide facilitant l'insertion et le retrait du bouchon
- Livré dans une boite de rangement
- Testé et certifié conformément à la norme EN 352-2:2002
- Livré avec cordon détectable
- Valeur SNR : 27 db

Référence	Désignation	Unités/ boîte	€ HT/ boîte
265053	Bouchon d'oreille détectable	50	NC -



Arceau antibruit WaveBand 2K®

- Arceau antibruit au design anatomique : porté sous le menton, il permet une liberté de mouvements sans contact ni bruits de frottements génants
- Protection sonore efficace et confortable pour toute la journée (ultra-léger : 12 g)
- Arceau en polyoxyméthylène (POM) et thermosplastique élastomère (TPE), bouchons d'oreille en PU
- Testé et certifié conformément à la norme EN 352-2:2002
- Bouchon de remplacement supplémentaire vendu séparément

SNR* (dB)	Niveau d'atténuation* (dB)			Unités/ boîte	Référence	€ HT/ boîte
	H	M	L			
27	30	23	22	8 arceaux	265002	NC -
				1 arceau	265002B	NC -

Référence	Désignation	€ HT les 50
265012	Bouchons de remplacement pour arceau Waveband	NC -

