Casque AB clarity C1



- Casque anti bruit diélectrique
- Bandeau interne ventilé et coussinets pour les oreilles
- Confort optimal compatible avec un port prolongé
- Elimine les bruits nocifs et laisse passer la voix, les bruits d'alarmes et autres signaux d'alerte
- Arceau réglable
- Poids : 194 g
- Norme : EN352-1

Référence	Désignation	€ HT
678310	Casque AB clarity C1	NC -

Casque antibruit M1



- Haute qualité, comfortable à porter, stockage facilité (casque pliable)
- Protège des bruits intermittents et des impacts sonores
- Idéal pour ceux qui n'obtiennent pas une bonne étanchéité sonore avec des bouchons
- Revêtement SoftCoat, couleur métallisée
- Arceau à lame rembourrée, confortable et robuste : 6 points de réglage
- Testé et certifié conformément à la norme EN 352-1:2002
- Insert en mousse et oreillette démontable (recommandation : remplacer 2 fois par an pour une protection et hygiène optimales)

SNR* (dB)	Niveau d'atténuation* (dB)			Référence	€ HT
	H	M	L		
31	31	29	21	265003	NC -

Référence	Désignation	€ HT
265013	Kit inserts et oreillettes en mousse de remplacement	NC -



SNR (Single Number Rating)
Indique la valeur d'atténuation sonore en dB sur l'ensemble des fréquences audibles apporté par la protection auditive en question. Il se calcule en mesurant le niveau sonore avec et sans la protection auditive en question.

Valeurs d'atténuation High Medium & Low:
Indices équivalents aux mesures décrites par le SNR, mais plus précisément :
- **H** : atténuation moyenne dans un spectre de hautes fréquences (› 2 KHz)
- **M** : atténuation moyenne ds un spectre de moyennes fréquences (0,5 à 2 KHz)
- **L** : atténuation moyenne dans un spectre de basses fréquences (‹ 0,5 KHz)

Casques anti-bruit Peltor™ Optime™ 3M

Optime™ I Optime™ II Optime™ III



- Design moderne, coquilles profilées peu encombrantes
- Coussinets larges remplis de liquide : moins de pression et plus de confort
- Arceau profilé pour un maintien de pression et de protection efficace
- Réduction de l'humidité et la chaleur grâce à la profondeur interne des coquilles
- Coussinets et mousses absorbantes facilement remplaçables pour une meilleure hygiène (tous les 6 mois)
- Homologués CE
- Matériaux : arceau en PVC, acétal avec tiges en inox, coquilles en ABS et coussinets et mousses en polyéther

Modèle	Caractéristiques	Niveau d'atténuation* (dB)				Réf.	€ HT
		SNR	H	M	L		
Optime™ I	Offre une protection légère très souple d'emploi, privilégiant le confort de l'utilisateur Conçu pour les environnements modérément bruyants	27	32	25	15	950053	NC -
Optime™ II	Conçu pour des environnements bruyants (il atténue en priorité les très basses fréquences) Apporte un niveau d'atténuation modéré à haut	31	34	29	20	950054	NC -
Optime™ III	Protection auditive de qualité supérieure, ce casque est conçu pour être utilisé dans des environnements extrêment bruyants Technologie à double coquille minimisant les résonances internes, atténuation maximale des hautes fréquences. Une liaison acoustique entre les volumes intérieurs et extérieurs atténue les basses fréquences également	35	40	32	23	955297	NC -



Kits d'hygiène - Coussinets et mousses de remplacement

- A changer 2 fois par an pour maintenir le meilleur niveau de protection, d'hygiène et de confort
- Une paire de coussinets et de mousses par kit

Pour modèle	Optime™ I	Optime™ II	Optime™ III
Référence	955298	955299	955300
€ HT	NC -	NC -	NC -