Sabots Chiroclog

- En polyuréthane 100 % sans CFC
- Certifiés ISO 20347 :2004
- Anti-glisse
- Talon bien maintenu par l'arrière du sabot légèrement surélevé
- Grand confort, faible hauteur de talon
- Semelle interne à forme anatomique
- Taille marquée à l'arrière du sabot
- Lavables à 90 °C
- Avec trous d'aération
- Coloris blanc, vert ou bleu



Taille	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	€ HT la paire
Blanc	095210	095211	095212	095213	095214	095215	095216	095217	095218	095219	095220	095221	095222	NC -
Vert	095223	095224	095225	095226	095227	095228	095229	095230	095231	095232	095233	095234	095235	NC -
Bleu	095236	095237	095238	095239	095240	095241	095242	095243	095244	095245	095246	095247	095248	NC -

Sabots de laboratoire antistatiques autoclavables

- Anti-fatigue, pour station debout prolongée
- Antistatiques, norme DIN 4843
- Hygiéniques, ne retiennent pas la transpiration
- Lavables en machine 100 °C à l'eau/ 105 °C vapeur/ 121 °C à sec ou stérilisables à 134 °C à la vapeur
- Autoclavables selon les procédures habituelles (chaque paire de sabot est livrée avec une semelle autoclavable 15 fois - semelle autoclavable 50 fois en option)
- Voûte plantaire anatomique active, avec picots stimulant la circulation
- Revêtement antidérapant en frontal et latéral






Nombreux coloris disponibles, les modèles existent aussi en version non perforée : nous consulter

Taille	33-34	34-35	35-36	36-37	37-38	38-39	39-40	40-41	42-43	44-45	€ HT la paire
Référence coloris orange	950153	950154	950155	950156	950152	950157	950158	950159	950160	950161	NC -
Référence coloris vert	950437	950438	950439	950440	950436	950441	950442	950443	950444	950445	NC -

Chaussures de sécurité Magnus X-Cel

Chaussures de sécurité légères avec embout carbone et semelle antidérapante.

- Chaussures forme sabot avec bride, talon protégé
- En polymère EVA (Ethylene Vinyl Acetate) antibactérien, sans latex, de bonne résistance chimique, imperméable
- Embout carbone et fibres de verre ultra léger, résistant 200 J (1500 kg)
- Semelle extérieure antidérapante, antistatique, avec absorption des chocs
- Semelle intérieure amovible avec soutien plantaire
- Lavables en machine à 30 °C
- Chaussures de catégorie II / S1
- Conformes EN ISO 20345:2011





Pointure	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	€ HT la paire
Référence	943235	943236	943237	943238	943239	943240	943241	943242	943243	943244	943245	NC -

Surbottes Pedisac

- En polyéthylène
- Epaisseur : 60 µm
- Fixation par élastique au mollet
- Taille unique



Référence	Hauteur (cm)	Coloris	Unités/ carton	€ HT/ carton
131600	48	Transparent	50	NC -

Prix indicatifs. Consultez www.dulis.be