Agitateurs magnétiques et agitateurs chauffants CIMAREC +



- **Affichage numérique des paramètres de température et vitesse**
- **Température ajustable par incrément de 1°C**
- **Voyant lumineux lorsque la température de la plaque dépasse les 50°C**
- **Système StirTrac assurant un couple magnétique important, pour une efficacité accrue à basse vitesse**
- **Garantie : 3 ans**



Plaque chauffante
(voir page 1346-1347)

Agitateurs magnétiques

Capacité d'agitation (l)	1	4	6
Vitesse (rpm)	50 - 1500		
Matériau plaque	Céramique	Céramique	Céramique
Dimensions plaque l x p (mm)	108 x 108	184 x 184	260 x 260
Dimensions l x p x h (mm)	127 x 254 x 91	208 x 330 x 97	287 x 411 x 102
Poids (kg)	3,1	4,9	6
Alimentation	220-240 V / 0,1 A		
Référence	**078536B**	**078537B**	**078539B**
€ HT	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Agitateurs magnétiques chauffants

Capacité d'agitation (l)	1	4	4	6
Vitesse (rpm)	50 - 1500			
Gamme de températures	30 - 540 °C	30 - 540 °C	30 - 300 °C	30 - 400 °C
Précision de temp.	± 5°C			
Uniformité de temp.	± 2°C			
Matériau plaque	Céramique	Céramique	Aluminium	Céramique
Dimensions plaque l x p (mm)	108 x 108	184 x 184	184 x 184	260 x 260
Dimensions l x p x h (mm)	127 x 254 x 91	208 x 330 x 97	208 x 330 x 97	287 x 411 x 102
Poids (kg)	3,2	5	4,9	6,1
Alimentation	220-240 V / 1,6 A	220-240 V / 4,4 A		220-240 V / 4,6 A
Référence	**078543B**	**078544B**	**078545B**	**078546B**
€ HT	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Agitateur magnétique chauffant 20 litres à affichage digital



- **Affichage numérique**
- **Plaque en acier inox recouverte de céramique**

Modèle	HTS-2013
Capacité d'agitation (l)	20
Vitesse (tr/min)	80-1500
Matériaux / Dimensions plaque (mm)	Acier inox recouvert de céramique 180 x 180
Dimensions L x l x H (mm) / Poids (kg)	307 x 206 x 99 / 3,3
Température de chauffe (°C)	18 à 380
Alimentation (W / Hz / V)	- / 50-60 / 220
Référence	**088921**
€ HT	**NC -**

Agitateurs magnétiques chauffants 20 litres



- **Plateau en acier inox avec revêtement en céramique**
- **Classe de protection : IP 42**
- **Affichage analogique ou digital**
- **Poste d'agitation : 1**

Affichage	Analogique	Digital
Ø plateau	135	
Capacité d'agitation (l)	20	
Vitesse (tr/min)	0-1500	100-1500
Dim. L x l x H (mm)	280 x 160 x 85	280 x 160 x 85
Température de chauffe (°C)	340	340
Temp. amb. admissible	5-40 °C	5-40 °C
Humidité relative admissible	80 %	80 %
Type de protection	IP 42	IP 42
Alimentation (W/Hz/V)	530/50-60/220	550/50-60/220
Poids (Kg)	2,8	2,8
Référence	**861049B**	**861010B**
€ HT	**NC -**	**NC -**