Agitateur Vortexer et blotter Intelli-Mixer RM-2

- 3 modèles : S (tige de 225 mm), M (tige de 250 mm), L (tige de 330 mm)
- Pour tubes de 0,5 à 50 ml
- Vitesse de rotation : 1 à 99 rpm
- 2 intensités de vortex
- 2 programmes libres
- Mémoire flash pour stocker les données personnelles
- Nombreux supports de tubes

Référence	Désignation	€ HT
065500	Intelli-Mixer RM-2 L	NC -
065509	Intelli-Mixer RM-2 M	NC -
065510	Intelli-Mixer RM-2 S	NC -



Tiges-racks

Pour	RM-2 S			RM-2 M			RM-2 L		
ø tube (mm)	Nb. tubes	Réf.	€ HT	Nb. tubes	Réf.	€ HT	Nb. tubes	Réf.	€ HT
8 - 11	28	065515S	NC -	32	065515M	NC -	44	065504	NC -
13	24	065514S	NC -	28	065514M	NC -	40	065503	NC -
16	14	065513S	NC -	16	065513M	NC -	20	065502B	NC -
30	8	065512S	NC -	10	065512M	NC -	14	065501	NC -
30***	6	065518-S	NC -	6	065518-M	NC -	12	065507	NC -
Combiné**	-	065517-S	NC -	-	065517-M	NC -	-	065506	NC -
Plate-forme rocking	-	065519-S*	NC -	-	065519-M*	NC -	-	065508*	NC -

065512M



065507



* Dimensions plate-formes rocking : 175,5 x 170 mm (065519S) ; 203,5 x 170 mm (065519M) et 79,5 x 170 mm (065508).
** Réf. 065506 : mixed rack pour 16 tubes de 8 à 11 mm, 12 tubes de 13 mm, 4 tubes de 16 mm, 2 tubes de 30 mm ;
Réf. 065517S : mixed rack pour 8 tubes de 8 à 10 mm, 4 tubes de 13 mm, 4 tubes de 16 mm, 2 tubes de 30 mm ;
Réf. 065517M mixed rack pour 8 tubes de 8 à 10 mm, 8 tubes de 13 mm, 4 tubes de 16 mm, 2 tubes de 30 mm.
*** Portoir avec tubes en position horizontale.

Agitateurs rotatifs programmables ClearLine®

- Programmation avancée, avec un large choix de mode de rotation
- Rotation 360 ° complète ou interrompue de pauses et d'intervalles de mélange
- Utilisables en chambre froide et en incubateur
- Plate-forme en option pour fonction rocker

Modèle	Agitateur rotatif	Agitateur rotatif Mini
Vitesse (rpm)	1 - 80	
Angle d'agitation	Jusqu'à 360 °	
Accessoires inclus	5 portoirs pour 6 tubes 1,5 ml 8 portoirs pour 1 tube 15 ml 2 portoirs pour 1 tube 50 ml	2 portoirs pour 6 tubes 1,5 ml 2 portoirs pour 1 tube 15 ml 2 portoirs pour 1 tube 50 ml
Minuteur	1 s à 99 h 59 min ou continu	
T° d'utilisation	+ 2 °C à + 70 °C	
Dim. (l x p x h) (mm)	410 x 137 x 199	290 x 137 x 199
Poids (kg)	2,27	1,8
Alimentation	100 - 240 V, 50 - 60 Hz, 3 A	
Référence	062649CL	062650CL
€ HT	NC -	NC -



Adaptateurs

Réf.	Pour tubes (ml)	Pour Ø tube (mm)	Tubes/ adaptateurs	Nbr max d'adaptateurs		Type d'agitation	Unités/ carton	€ HT/ carton
				Agitateur rotatif	Agitateur rotatif Mini			
062651	1,5	10-13	6	16	10	Double-position	2	NC -
062652	15	16-17	1	22	10	Verticale	2	NC -
062653	50	28-30	1	12	6	Verticale	2	NC -
062654	15	16-17	6	2	1	Horizontale	1	NC -
062655	50	28-30	6	2	1	Horizontale	1	NC -

Accessoires

Référence	Désignation	€ HT
062656	Plate-forme Rocker dimensions 152 x 254 mm	NC -
062657	Plate-forme Rocker dimensions 152 x 127 mm	NC -