Lampes de travail LID

- Lampes sur flexible robuste et silencieux pour un positionnement précis et durable
- LED sur circuit imprimé garantissant une longue durée de vie (50000h) ou ampoule halogène (5000h) selon modèle
- Interrupteur standard, sans contact ou avec variateur selon modèle
- Conformes aux normes EN 60 601-1/-2-41 et EN 60 598-2-25
- Dispositif médical de Classe 1
- Lampe seule, à compléter par un support
- Fabriquées en France
- Garanties 3 ans









Lampe LED Carla ➤ Tête orientable ➤ Eclairage diffus 25°

Longueur flexible (mm)	650	1000	1230
Intensité lumineuse (lm)	420		
Eclairement à 50cm (lx)	7000		
Surface éclairée à 50cm (mm)	200		
Température de couleur	4500°K (blanc neutre)		
Indice de rendu des couleurs	IRC 95/100		
Consommation électrique	4,2 W		
Dimensions tête (mm)	60 x 100		
Avec interrupteur standard	**013417**	**013419**	**013421**
€ HT	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Avec interrupteur sans contact	**013418**	**013420**	**013422**
€ HT	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Lampe Halogène Tina ➤ Tête orientable ➤ Eclairage précis 10°

Longueur flexible (mm)	650	1140
Intensité lumineuse (lm)	300	
Eclairement à 50cm (lx)	23000	
Surface éclairée à 50cm (mm)	100	
Température de couleur	3000°K (blanc chaud)	
Indice de rendu des couleurs	IRC 100/100	
Consommation électrique	20 W	
Dimensions tête (mm)	70 x 70	
Avec interrupteur standard	**013469**	**013471**
€ HT	**NC -**	**NC -**
Avec interrupteur sans contact	**013470**	**013472**
€ HT	**NC -**	**NC -**

Lampe LED Lina ➤ Tête orientable ➤ Eclairage diffus 25°

Longueur flexible (mm)	650	1000
Intensité lumineuse (lm)	1680	
Eclairement à 50cm (lx)	15000	
Surface éclairée à 50cm (mm)	700 x 600	
Température de couleur	4500°K (blanc neutre)	
Indice de rendu des couleurs	IRC 95/100	
Consommation électrique	17 W	
Dimensions tête (mm)	25 x 500	
Avec interrupteur standard	**013437**	**013440**
€ HT	**NC -**	**NC -**
Avec interrupteur variateur	**013438**	**013441**
€ HT	**NC -**	**NC -**
Avec interrupteur sans contact	**013439**	**013442**
€ HT	**NC -**	**NC -**

Lampe LED Hepta ➤ Tête orientable à poignée ➤ Eclairage précis 10°

Longueur flexible (mm)	650	1140
Intensité lumineuse (lm)	980	
Eclairement à 50cm (lx)	60000	
Surface éclairée à 50cm (mm)	120	
Température de couleur	4500°K (blanc neutre)	
Indice de rendu des couleurs	IRC 95/100	
Consommation électrique	7 W	
Dimensions tête (mm)	110 x 100	
Avec interrupteur standard	**013409**	**013412**
€ HT	**NC -**	**NC -**
Avec interrupteur variateur	**013410**	**013413**
€ HT	**NC -**	**NC -**
Avec interrupteur sans contact	**013411**	**013414**
€ HT	**NC -**	**NC -**

Supports - pieds roulants téléscopiques



- Piètement 5 branches Ø 530 mm
- Roulettes Ø 5 cm
- Version lesté pour les lampes à bras supérieur à 650mm
- Roulettes libres ou avec 2 roulettes à freins

Hauteur réglable (mm)	600 - 1000		900 - 1300	
Type	Standard	Lesté	Standard	Lesté
Poids (kg)	3,7	5,5	4	5,8
Référence sans frein	**013474**	**013478**	**013480**	**013482**
€ HT	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Référence avec frein	**013476**	**013479**	**013481**	**013483**
€ HT	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Accessoire

Référence	Désignation	€ HT
013484	Pince étau simple en aluminium laqué noir, ouverture maximale Ø 75 mm	NC -
013485	Etau universel en aluminium anodisé, ouverture maximale Ø 40 mm	NC -
013488	Equerre en aluminium laqué blanc pour fixation murale (vis et chevilles fournies)	NC -
013492	Socle lourd acier laqué blanc Ø 220 mm 1,5 kg	NC -