Pompe péristaltique Minipuls 3 Gilson



- Pour le transfert de liquides sans à-coups
- Le liquide est poussé dans les tubulures grâce à dix rouleaux d'entraînement qui produisent une avancée du liquide sans pulsation
- Vitesse ajustable
- La Minipuls est livrée sans tête de distribution
- Construction robuste
- Facile à installer
- Tubulures interchangeables facilement : il suffit d'ouvrir les cames et chaque tubulure se change indépendamment
- Choix de 6 têtes :
  - 1, 2, 4 ou 8 canaux en vitesse standard ;
  - 2 ou 4 canaux en vitesse high flow
- Large gamme de tubulures :
  - version standard : 0,3 ml/min à 30 ml/min (pression max 0,5 MPa) ;
  - version high flow : 1 ml/min à 220 ml/min (pression max 0,3 MPa)

Référence	Désignation	€ HT
066141	Minipuls MP3	NC -
066142	Tête R1 Minipuls MP3	NC -
066143	Tête R4 Minipuls MP3	NC -
066144	Tête R8 Minipuls MP3	NC -
066145	Tête R2 Minipuls MP3	NC -
066146	Tête R2HF Minipuls MP3 High Flow	NC -
066147	Tête R4HF Minipuls MP3 High Flow	NC -



Retrouvez les tubulures et connecteurs pour pompes Gilson sur www.dulis.be

Pompes péristaltiques LabM1

- Bouton marche rapide
- Contrôle automatique via interface de communication
- Ecran à LED affichant la vitesse de rotation
- Boîtier en ABS
- Existent en versions 1, 2 ou 4 canaux



Nombre de canaux	1	2	4
Débit (ml / min)	0,0035-570		
Gamme de vitesse réglable (rpm)*	0,1 - 150		
Incrément vitesse (rpm)	0,1		
Interface de communication	RS232/RS485, MODBUS protocol (RTU mode)		
Température ambiante acceptée (°C)	0 - 40		
Humidité relative acceptée	‹ 80 %		
Consommation (Watts)	‹ 50		
Alimentation	200-240V, 50/60Hz		
Dimensions hors tête (cm) (L x p x h)	15,73 x 26,14 x 23,07		
Poids (kg)	4,4		
Référence	**129300**	**129301**	**129302**
€ HT	**NC -**	**NC -**	**NC -**

* Pour une meilleure précision, il est recommandé d'utiliser une gamme de 0,5 à 150 rpm

Tuyaux silicone

- Tuyau silicone traité au platine
- Utilisation de -51 à 238 °C
- Faible rétention de protéines

Référence	Modèle	Ø int (mm)	Epaisseur (mm)	Ø ext (mm)	Débit (ml/min)*	Long. (m)	€ HT
129303	# 13	0,8	1,6	4	0,035 - 10,5	15	NC -
129304	# 14	1,6	1,6	4,8	0,135 - 40,5	15	NC -
129305	# 19	2,4	1,6	5,6	0,275 - 82,5	15	NC -
129306	# 16	3,1	1,6	6,3	0,41 - 123	15	NC -
129307	# 25	4,8	1,6	8	0,85 - 255	15	NC -
129308	# 17	6,4	1,6	9,6	1,45 - 435	15	NC -
129309	# 18	7,9	1,6	11,1	1,9 - 570	15	NC -

* Pour une vitesse comprise entre 0,5 et 150 rpm.