Kit d'homogénéisation de tissus Omni TH pour PCR

OMNI International



- Tiges de dispersion en plastique, autoclavables
- Pour la désintégration complète des lysats cellulaires
- Bonne désintégration des membranes
- Tiges de dispersion en acier : pour les échantillons ne craignant pas les contaminations
- Tiges en plastique, à usage unique ou limité pour éviter les contaminations
- Fond plat pour les tissus souples et outil dentelé pour les tissus fibreux

Chaque kit comprend un homogénéiseur TH avec mode d'emploi PCR, un adaptateur pour Omni Tip™, une tige de dispersion en acier inox, une mallette de rangement.
Deux modèles : pour tissus mous ou pour tissus congelés.

Kit Omni PCR pour tissus mous, contenu du kit :

Réf.	Homogénéiseur Omni TH	12 Omni Tip™ ø x h (mm)	Tige acier inox ø x h (mm)	Kit de nettoyage	Adaptateur	Manuel PCR	€
078043	Oui	7 x 110	Non	Non	Oui	Oui	**NC -**
078045	Oui	7 x 110	5 x 75	Oui	Oui	Oui	**NC -**
078046	Oui	7 x 110	7 x 115	Oui	Oui	Oui	**NC -**
078047	Oui	7 x 110	10 x 115	Oui	Oui	Oui	**NC -**

Kit Omni PCR pour tissus durs, contenu du kit

Réf.	Homogénéiseur Omni TH	12 Omni Tip™ ø x h (mm)	Tige acier inox ø x h (mm)	Adaptateur	Manuel PCR	€
078051	Oui	7 x 110	5 x 75	Oui	Oui	**NC -**

Accessoire

Réf.	Désignation	€
078002	Statif pour Omni TH	**NC -**

Homogénéiseurs OV 625 et OV 725

VELP SCIENTIFICA



OV 625



OV 725

NOUVEAU

- Pour échantillons de 0,2 ml à 2,5 l
- Tige en acier inox avec des joints PTFE
- Faciles à démonter et nettoyer
- Compatibles avec des solvants

GARANTIE 3 ANS

Modèle	OV 625	OV 725
Niveau sonore (dB)	75	70
Alarme de surchauffe de l'instrument	Non	Oui
Minuterie d'entetien de l'outil de dispersion	Non	Oui
Minuteur	Non	Oui
Vitesse max	3 000 - 25 000 rpm	2 000 - 25 000 rpm
Alimentation électrique	230 V, 50-60 Hz	230 V, 50-60 Hz
Dimensions l x h x p (mm)	92 x 280 x 130	100 x 280 x 235
Poids (kg)	2,4	3,7
Réf. Homogénéiseur seul	**399652**	**399667**
Réf. Homogénéiseur complet avec tige de broyage et statif	**399118**	**399666**
€	**NC -**	**NC -**

Accessoires

Réf.	Désignation	€
399668	Support mini H avec double hélice pour OV 725	**NC -**

Tiges de dispersion

Réf.	Application	Capacité (ml)	Ø rotor (mm)	Stator (mm)	Immersion min/max (mm)	Emulsion de finition (µm)	Suspension de finition (µm)	€
399654	Adaptée à la majorité des applications de laboratoire	50 - 2 000	15	20	40 - 175	1 - 10	10 - 50	**NC -**
399655	Pour la dispersion solide-liquide, adaptée aux échantillons fibreux	50 - 2 000	15	20	40 - 175	1 - 7	5 - 40	**NC -**
399656	Pour les dispersions liquide-liquide nécessitant une grande finesse finale	50 - 2 000	15	20	40 - 175	1 - 7	5 - 40	**NC -**
399657	Adaptée aux émulsions (liquide liquide) et aux suspensions (solide-liquide), nécessitant une grande finesse finale	50 - 2 000	15	20	40 - 175	1 - 7	5 - 40	**NC -**
399658	Pour gros volumes, particulièrement adaptée à la dispersion de phases solides	100 - 2 500	18	25	40 - 175	1 - 10	15 - 50	**NC -**
399659	Adaptée aux dispersions liquide-liquide particulièrement fines	100 - 2 500	18	25	40 - 175	1 - 5	5 - 25	**NC -**
399660	Pour émulsions (liquide-liquide) et suspensions (solide-liquide) particulièrement fines	100 - 2 500	18	25	40 - 175	1 - 5	5 - 25	**NC -**
399661	Pour l'agitation et le broyage à grande vitesse d'échantillons solides dans un liquide	1 000 - 4 000	18	40	40 - 175	-	-	**NC -**
399662	Pour dispersions solide-liquide et liquide-liquide, adaptée au traitement de volumes particulièrement petits	0,2 - 50	3,2	5	10 - 50	1 - 10	10 - 50	**NC -**