pH-mètre de poche Eutech / Thermo Scientific

- Portable
- Fonctions Auto-off (après 8 minutes 30)
- Ecran large
- Fonctions Hold (modèle Elite uniquement)
- Affichage pH et température
- Ecran rétroéclairé (modèle Elite uniquement)
- Electrode remplaçable (modèle Elite uniquement)

IP 67

	Expert pH	Elite pH	Elite Spear	Expert CTS	Elite CTSPIN	Elite CTS CUP	Elite ORP	Elite PCTS
								
Plage pH	0,0 à 14,0	-1,00 à 15,00		-	-	-	-	-1,00 à 15,00
Résolution	0,1	0,01		-	-	-	-	0,01
Précision	± 0,1	± 0,02		-	-	-	-	± 0,02
Plage conductivité	-	-	-	0,00 à 20,00 mS/cm			-	0,00 à 20,00 mS/cm
Résolution	-	-	-	10 µS/cm (0 à 1990 µS/cm); 0,10 mS/cm (2,00 à 20,00 mS/cm)	0,1 µS/cm (0 à 200 µS/cm); 1 µS/cm (200 à 2000 µS/cm); 0,01 mS/cm (2,00 à 20,00 mS/cm)		-	0,1 µS/cm (0 à 200 µS/cm); 1 µS/cm (200 à 2000 µS/cm); 0,01 mS/cm (2,00 à 20,00 mS/cm)
Précision	-	-	-	± 2 %	± 1 %		-	± 1 %
Plage redox	-	-	-	-	-	-	± 1000 mV	-
Précision	-	-	-	-	-	-	± 3 mV	-
Etalonnage	De 1 à 3 points			1 point	De 1 à 3 points		1 point (200 mV)	-
Plage température	0,0 à 50,0 °C	0,0 à 60,0 °C		0,0 à 50,0 °C	0,0 à 60,0 °C		-	0,0 à 60,0 °C
Précision	± 0,6 °C	± 0,6°C (0 à 50°C); ± 1,1°C (50 à 60°C)		± 0,6 °C	± 0,6°C (0 à 50°C); ± 1,1°C (50 à 60°C)		-	± 0,6°C (0 à 50°C); ± 1,1°C (50 à 60°C)
Compensation température	Automatique						Manuel	Automatique
Alimentation	4 x pile 1,5V LR44	4 x piles 1,5 V LR03		4 x pile 1,5V LR44	4 x piles 1,5 V LR03			
Dimensions (mm)	170 x 45 x 30	200 x 45 x 36	280x 45 x 36	170 x 45 x 30	202 x 45 x 36		200 x 45 x 36	200 x 45 x 36
Réf.	262946	262943	262945	999315	999316	999323	999318	999320
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Réf. en malette	-	262942	262944	-	999311	999310	-	999312
€	-	NC -	NC -	-	NC -	NC -	-	NC -

Electrodes de rechange

Réf.	Désignation	€
262947	Electrode de rechange pour Elite pH	NC -
262948	Electrode de rechange pour Elite pH spear	NC -

Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dutscher.com