Films et rouleaux pour le scellage

Réf.	Photo	Modèle	Caractéristiques	Conditionnement	Pour	€/ carton
016462F	A	Clear Seal	Film optique pour la QPCR	Rouleau de 500 m x 78 mm	ALPS 300, 3000 et A4S	NC -
044770	A		Efficace de -80 °C à 80 °C	Rouleau de 350 m x 115 mm	Velocity 11 PlateLoc	NC -
016427F	B		ou 110 °C avec couvercle à pression	100 feuilles	ALPS 50V ou Sealer 4S3	NC -
016276F	A	Clear Weld Seal Mark II	Film optique pour la QPCR et le stockage	Rouleau de 610 m x 78 mm	ALPS 300, 3000 et A4S	NC -
044771	A		Efficace de -80 °C à 110 °C	Rouleau de 500 m x 115 mm	Velocity 11 PlateLoc	NC -
044720	B		Bonne résistance aux solvants (DMSO)	100 feuilles	ALPS 50V ou Sealer 4S3	NC -
016274F	A	Clear Seal 3730	A utiliser avec plaques en PE, PS et PP	Rouleau de 610 m x 78 mm	ALPS 300, 3000 et A4S	NC -
044773	A		Efficace de -80 °C à 90 °C ou 110 °C avec	Rouleau de 500 m x 115 mm	Velocity 11 PlateLoc	NC -
044772	A		couvercle à pression - Perçable	Rouleau de 1000 feuilles pré-découpées Recommandé pour le séquenceur ABI 3730	ALPS 50V ou Sealer 4S3	NC -
016273F	C	Peel Seal	Film pelable pour plaque en PP	Rouleau de 600 m x 78 mm	ALPS 300, 3000 et A4S	NC -
044767	C		Efficace de -80 °C à 110 °C	Rouleau de 500 m x 115 mm	Velocity 11 PlateLoc	NC -
016279F	D		Pour le stockage et la PCR	100 feuilles	ALPS 50V ou Sealer 4S3	NC -
044777	C	DMSO Resistant Peel Seal	Film pelable pour plaque en PP	Rouleau de 500 m x 78 mm	ALPS 300, 3000 et A4S	NC -
044778	C		Efficace de -80 °C à 40 °C - pour le stockage.	Rouleau de 500 m x 115 mm	Velocity 11 PlateLoc	NC -
044779	D		Très bonne résistance aux solvants (DMSO)	Rouleau de 100 feuillets pré-découpées	ALPS 50V ou Sealer 4S3	NC -
016679F	E	Pierce Seal	Film perçable pour plaques en PP	Rouleau de 610 m x 78 mm	ALPS 300, 3000 et A4S	NC -
044768	E		Efficace de -20 °C à 120 °C	Rouleau de 500 m x 115 mm	Velocity 11 PlateLoc	NC -
016678F	D		Très bonne résistance aux solvants, rescellage	100 feuilles sur lui-même possible pour PCR et stockage	ALPS 50V ou Sealer 4S3	NC -
016272F	E	Foil Seal	Pour plaques en PP ou PS – Pelable et perçable	Rouleau de 610 m x 78 mm	ALPS 300, 3000 et A4S	NC -
044769	E		Efficace de -20 °C à 110 °C	Rouleau de 500 m x 115 mm	Velocity 11 PlateLoc	NC -
016278F	D		Bonne résistance aux solvants – Rescellage sur	100 feuilles lui-même possible pour PCR et stockage	ALPS 50V ou Sealer 4S3	NC -
044774	F	Thermal Bond	Pelable, très forte efficacité de scellage Haut degré de protection des échantillons -20°C à +110°C – PCR et stockage long terme	Rouleau de 610 m x 78 mm	ALPS 300, 3000 et A4S	NC -
016277F	D			100 feuilles	ALPS 50V ou Sealer 4S3	NC -

Scelleur semi-automatique IntelliXseal SA

AZENTA LIFE SCIENCES

Pour sceller parfaitement tous types de plaques. Semi-automatique. Compatible avec un grand nombre de plaques 96 et 384 puits de hauteurs différentes en utilisant les adaptateurs adéquats.

- Possibilité de faire varier la température de 60 à 200 °C et le temps de scellage
- Mise en veille ou en arrêt possible de la machine pour économie d'énergie et plus de sécurité
- Livré avec adaptateur pour plaque 384 puits ou de stockage

Poids (kg)	13,816
Dimensions (l x L x h) (mm)	44 x 35,5 x 52
Réf.	922257
€	NC -

Accessoires

Réf.	Désignation	€
922259	Adaptateur pour plaque PCR 96 puits	NC -
922260	Adaptateur pour plaque PCR 96 puits Random Access Low Profile	NC -
922261	Plaque de maintien des films à sceller pour plaques PCR 384 puits	NC -
922262	Cadre de maintien du film de scellage*	NC -

* A utiliser avec l'adaptateur pour plaque PCR 96 puits.



Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dutscher.com