Lecteurs de code-barres Code Reader™ Brady



Parfois, scanner un code et envoyer des données sous forme de simple émulation clavier ne suffit pas. Tous les lecteurs Brady sont équipés avec ScanFlex JavaScript, fonctionnalité unique permettant au scanner de manipuler les données et prendre des décisions avant l'envoi ou le stockage des données



Lecteur de code-barres Code Reader™ CR1100

- Lecteur compact avec support, pour la lecture main libre
- Ultra compact et léger pour en encombrement restreint
- Qualité industrielle, conception étanche pour un nettoyage aisé
- Fonction ScanFlex JavaScript
- Double focale haute densité

Lecteur de code-barres Code Reader™ CR1500

- Lecteur à poignée robuste, livré avec support, pour la lecture mobile ou main libre
- Lecteur compact et robuste à poignée, haute performance et visée intuitive, compatible lecture main libre
- Lecture rapide et fiable omnidirectionnelle pour les codes-barres 1D et 2D
- Conception étanche à la poussière et aux inflitrations d'eau, compatible avec le nettoyage utilisant des détergents et désifectants
- Fonction ScanFlex JavaScript
- Double focale haute densité

Lecteur de code-barres Code Reader™ CR2700 avec station de chargement

- Lecteur à poignée robuste, livré avec chargeur, sans fil
- Performance de lecture inégalée sur surfaces courbes et brillantes
- Conception étanche à la poussière et aux inflitrations d'eau, compatible avec le nettoyage utilisant des détergents et désinfectants
- Fonction ScanFlex JavaScript
- Double focale haute densité

Modèle	CR1100	CR1500	CR2700
Conception	Sur support, filaire	Avec poignée et support, filaire	Avec poignée et support, sur batterie
Témoins de lecture	Auditif et visuel (led)	Auditif et visuel, personnalisable	Auditif et visuel, personnalisable
Test de chute	Résistant à 1,8m	Résistant à 1,8m	Résistant à 1,8m
Etanchéité	IP 54	IP 54	IP 65
Connectivité	RS232, USB 2.0, HID générique, clavier HID, virtual COM port	RS232, USB 2.0, HID générique, clavier HID, virtual COM port	Bluetooth 5 (classe II)
Poids	54 g	116 g	177 g
Capteur	CMOS 1,2 Megapixel - échelle de gris	CMOS 1,2 Megapixel - échelle de gris	CMOS 1,2 Megapixel - échelle de gris
Résolution	HD : 960 x 640 - champ large : 960x640	HD : 960 x 640 - champ large : 960x640	HD : 960 x 640 - champ large : 960x640
Nettoyage et désinfection	Bonne résistance aux désinfectants	Très bonne résistance aux désinfectants	Très bonne résistance aux désinfectants
Garantie	2 ans	5 ans	3 ans
Réf.	835684	835685	835682
€	NC -	NC -	NC -