PIPETMAN® M Connected



- Pipettes électroniques, compatibles Bluetooth®, ne nécessitant pratiquement aucune force de pipetage pour l'aspiration et la distribution d'échantillons
- Exactitude, précision et reproductibilité optimales
- Volume verrouillable
- Utilisation simple et intuitive avec affichage digital sur écran OLED
- Flexibilité avec 5 modes de pipetage possibles : pipeter, répéter, mélanger, inverser ou personnaliser
- Le logiciel PIPETMAN® M Connected permet de créer et de transférer jusqu'à 10 protocoles personnalisés
- Batterie rechargeable en seulement 3 h pour une autonomie moyenne de 900 cycles de pipetage
- Utilisation possible pendant la charge
- Partie basse et éjecteur autoclavables
- Possibilité d'associer la pipette au TRACKMAN® Connected afin d'être guidé durant votre protocole pour éviter toute erreur de pipetage et ainsi augmenter la fiabilité de vos expériences

Monocanal

Volume (µl)	Pointes adaptées	Réf.	€
0,5 - 10	D(F)(L)10	067516	NC -
2 - 20	D200, DF30	067517	NC -
5-100	D200,DF100	067518	NC -
20 - 200	D(F)200, D(F)300	067519	NC -
20 - 300		067520	NC -
100 - 1 200	D(F)1000, D(F)1200	067521	NC -
500 - 5 000	D5000	067522	NC -
1000 - 10 000	D10 ml	067523	NC -

Multicanaux

		8 canaux		12 canaux	
Volume (µl)	Pointes adaptées	Réf.	€	Réf.	€
0,5 - 10	D(F)(L)10	067524	NC -	067525	NC -
1 - 20	D(F)L10, D200, DF30	067526	NC -	067527	NC -
10-100	D200,DF100	067528	NC -	067529	NC -
20 - 200	DF100, D(F)200, D(F)300	067530	NC -	067531	NC -
10 - 300	D(F)200, D(F)300	067532	NC -	067533	NC -
50 - 1 200	D(F)1200	067534	NC -	067535	NC -

TRACKMAN® Connected



- Tablette accompagnée d'accessoires exclusifs et d'applications, à connecter au PIPETMAN® M Connected
- Assure le suivi du pipetage des expériences en microplaques et tubes afin de réduire les erreurs
- Associée via Bluetooth® au PIPETMAN® M Connected, la tablette intéragit en temps réel avec la pipette et vous guide tout du protocole
- Enregistrement et partage des résultats et des protocoles
- Suivi des statistiques d'utilisation et de l'historique des données de calibration
- Livrée avec un support pour microplaque, un adaptateur pour microplaque et barrette PCR ; ainsi qu'un capteur pour contrôler la température, la pression et l'humidité pendant les manipulations

Réf.	Désignation	€
400115	Trackman® Connected	NC -

Pointes à filtres Amlipur Expert Gilson



- Pointes à filtre universelles stériles sur rack
- Exemptes d'ADN/ARN humain, de DNase et RNase
- Stérilisation par faisceau d'électrons (e-beam), SAL 10^{-6}

Réf.	Volume (µl)	Longueur (mm)	Cond.	€
400126B	5 - 10	39,2	96 x 10	NC -
400127B	1 - 20	52	96 x 10	NC -
400128B	10 - 200	59,3	96 x 10	NC -
400129B	100 - 1000	88	96 x 10	NC -
400130B	100 - 1200	101,5	96 x 10	NC -