Bouchon à vis avec 2 raccords cannelés Pyrex®

- Pour le transfert de liquide à l'aide d'une pompe péristaltique
- En polypropylène
- Filetage GL45
- Idéal pour l'utilisation avec des tuyaux souples de diamètre interne entre 6 et 9 mm
- Peut être combiné à un connecteur ventilé optionnel complété d'un filtre à membrane 0,2 µm pour une compensation de la pression en conservant la stérilité
- Autoclavable à 140 °C



Réf.	Désignation	Unités/ carton	€/ carton
002024	Bouchon à vis GL45 avec 2 raccords cannelés	2	NC -
002035	Filtre à membrane 0,2 µm avec connecteur	2	NC -

Bouchons de transfert DURAN® multiports inox GL45 et GL25

- Bouchons en GL45 et GL25 en PBT rouge
- Tubulures cannelées en acier inox (316L) de classe chirurgicale
- Utilisation jusqu'à 180 °C
- Autoclavables à 121 °C pendant 15 minutes
- Pour le transfert ou l'échantillonnage stérile de liquides entre conteneurs
- Bouchons de réservoirs pour alimenter les instruments de laboratoire
- Ensemble de ports pour flacons d'agitation et de culture
- Code de traçabilité



Bouchons de transfert complets

Réf.	Col (filetage GL)	Nombre tubulures	Diamètre tubulure (mm)	€
084477	GL25	2	3,2	NC -
084478	GL25	3	3,2	NC -
084479	GL25	4	3,2	NC -
096363	GL45	2	3,2	NC -
096364	GL45	3	3,2	NC -
096365	GL45	4	3,2	NC -
096366	GL45	5	3,2	NC -
084475	GL45	3	8	NC -



Pièces de remplacement pour GL45

Réf.	Désignation	Unités/ carton	€/ carton
084476	Joint d'étanchéité silicone Ø.ext x int. = 40,5 x 27,5 mm ; épaisseur 3 mm	10	NC -
090367	Capuchon GL45 en PBT rouge, ouverture centrale 34 mm	10	NC -

Bouchon GL45 4 tubulures DURAN®

- En acier inox type 316L (1.4404/S31603)
- Fabriqué à l'aide d'une imprimante 3D
- Une seule pièce électropolie, pour un nettoyage et une stérilisation efficaces
- Tubulure pour tuyau de diamètre interne 6,4 mm
- Le centre en acier inox et le bouchon sont 2 pièces séparées, le bouchon peut être dévissé sans avoir à déconnecter la tubulure
- Joint en silicone (catalysé au platinium USP ‹88› Class VI) et bouchon PP GL45 à vis pour une fermeture étanche
- Résiste à des températures allant jusqu'à 140 °C (ou 180 °C avec bouchon PBT)
- Autoclavable à 121 °C pendant 15 minutes
- Retrace code pour une complète traçabilité

Applications

+ Transfert de liquides stériles
+ Echantillonnage de liquides à partir d'un contenant possédant un important volume vers des bouteilles
+ Bouchon de réservoir pour les instruments de laboratoire
+ Assemblage de port pour flacons d'agitation et récipients de culture cellulaire



Réf.	Désignation	€
096970	Bouchon PP GL45 avec joint et ouverture et tubulures inox	NC -

Accessoires

Réf.	Désignation	€
084476	Joint d'étanchéité de rechange, diamètre interne 40,5 mm et diamètre externe 27,5 mm, épaisseur 3 mm	NC -
090367	Bouchon à vis en PBT GL45 avec ouverture 34 mm	NC -

Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dutscher.com