Sièges polyuréthane Eco


216427

- Mousse polyuréthane intégrale
- Piètement polyamide
- Mécanisme contact permanent
- Assise réglable en hauteur
- Dimensions de l'assise : 400 x 395 mm
- Dimensions du dossier : 350 x 200 mm
- Conformes aux normes EN 1021 1-2

Réf.	Dossier	Piétement	Repose-pieds	Hauteur (mm)	€
216427	Contact permanent	Roulettes	Non	480 - 610	NC -

Sièges Koncept



- Ergonomiques, réduisent la fatigue ; idéaux pour le travail en mouvement
- Polyvalents
- Ecologiques
- Piètement acier 5 branches à patins articulés ou à roulettes
- Colonne lift-gaz pour hauteur d'assise réglable
- Amortisseur d'assise
- Repose-pieds monobloc aluminium, réglable en hauteur avec serrage périphérique
- Assise déformable en mousse de polyuréthane souple noire, inclinée de 2° vers l'avant
- Montage sur pads élastomère : système auto-adaptatif aux mouvements de l'utilisateur
- Avec ou sans appui lombaire en mousse de polyuréthane souple noire, réglable en profondeur

Hauteur d'assise (mm)	Type de pieds	Sans appui lombaire		Avec appui lombaire	
		Réf.	€	Réf.	€
470 à 605	Patins	216327	NC -	216334	NC -
510 à 645	Roulettes bloquées en charge	216328	NC -	216335	NC -
510 à 645	Roulettes standard	216329	NC -	216336	NC -
510 à 645	Roulettes à bandage souple	216330	NC -	216337	NC -
510 à 645	Roulettes freinées à vide	216331	NC -	216338	NC -
610 à 855	Haute à patins	216332	NC -	216339	NC -
610 à 855	Haute à patins avec repose-pieds	216333	NC -	216340	NC -

Semi assis

- Assise ergonomique inclinée vers l'avant, en mousse de polyuréthane souple assurant un confort optimal (épaisseur 4 cm minimum)
- Pas d'effet d'échauffement ni de transpiration
- Réglage en hauteur par colonne lift-gaz : 550 à 790 mm
- Très grande robustesse : le polyuréthane souple breveté Kango résiste aux outils coupants, aux étincelles, aux acides légers, aux hydrocarbures
- Lavables avec des produits d'entretien courants
- Existent également en inox, avec revêtement en polyuréthane ou polyoléfine (nous consulter)



Modèle	Repose-pieds	Piètement	Noir	Bleu	€
Haut	Oui	Court	216044B	-	-
Haut	Oui	Long	216045B	216051B	NC -
Haut	Non	Long	216057B	216063B	NC -
Intermédiaire	Oui	Long	216068B	-	NC -
Bas	Non	Court	216080B	-	NC -
Bas roulette standard	Non	Long	216082B	216096B	NC -
Bas roulette non freinée	Non	Long	216085B	-	NC -